

Hauptmerkmale

- 3 Seiten rahmenlos
- HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge
- SuperClear® IPS-Technologie
- Ergonomischer Standfuß
- 100Hz variable Synchronisation
- Hardware-Blaulichtfilter

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

SuperClear® IPS

PANEL


2 x 2 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2708A-MHD ist ein 3 Seiten rahmenloser 27 Zoll Full-HD-Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie, 100Hz variabler Synchronisation und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2708A-MHD gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individualisierbare Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2708A-MHD kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort, und VGA-Eingängen das Business-Profipaket ab.

Abmessungen und Anschlüsse



01. Menu Control Panel
02. Display Port
03. HDMI

04. VGA
05. Audio Out
06. Power In

07. VESA Compatible
(Wall Mount 100 x 100 mm)

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VG2708A-MHD (VS19716)

Bilddiagonale	69 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Pixelfehlerklasse	1
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H
Anzeigefläche (H/V)	598mm x 336mm
Pixelabstand	0,311 x 0,311mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @100Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	250cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio. 99% SRGB

EINGÄNGE

VGA	1x (1920x1080 @75Hz max.)
HDMI / Version	1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.)
DisplayPort / Version	1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.)
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	2x 2 Watt
Audio-Out	1x (3,5mm)

FEATURES

100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, Beidseitige Pivot Funktion, umweltfreundliche Verpackung

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+28
Drehen (°)	360 (+/-180)
Rotieren (Pivot)	180 (+/- 90)
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	19 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	16 Watt
Verbrauch ECO (min.)	14 Watt
Verbrauch Standby	0,3 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	21
Energieeffizienzklasse	C

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

VG2708A-MHD	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	615 x 407 bis 537 x 223 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	615 x 364 x 46 mm
Abmessungen Karton	609 x 398 x 172 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,1 Kg
Versandgewicht	7,7 Kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 – Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 790g

Kunststoffgriff x1 – PE-LD, 10,5g

Polyschaum x2 – EPS, 420g

Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 55g

PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 24g

SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702415 9
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice