UMB-202

SYSTÈME VIDEO BAR 4K TEAMJOIN™

Points clés

- Capteur caméra Sony 4K Ultra HD
- Cadrage automatique intelligent
- Technologie de suivi vocal DOA
- Réseau de 6 micros à beamforming
- Barre de son avec haut-parleur 11 W




Description du produit

Le système Video Bar 4K UMB202 TeamJoin™ fait partie des solutions ViewSonic TeamJoin™ pour Microsoft Teams Rooms et optimise la collaboration dans les salles de conférence de toutes tailles. Avec un capteur caméra 4K Sony, un zoom numérique 5x, le cadrage automatique et le suivi vocal DOA, il offre une expérience visuelle de premier ordre. Complétée par six micros à beamforming couvrant une large portée de 8 mètres et par un haut-parleur de 11 W, la caméra assure une qualité audiovisuelle cristalline pour une communication fluide.

Connectique et dimensions







01 Encoche Kensington
02 Coupure micro
03 Sortie audio
04 Alimentation (DC)
05 USB-C
06 RJ45 (PoE)

Combinaison recommandée

UMB-202 + TRS10 (TRS10 non inclus)







ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Caractéristiques techniques

Modèle	UMB-202 (VS18518)
OS	Windows 7 /8.1/10/11 ou supérieur, macOS® 10.10 ou supérieur Google ChromebookTM version 29.0.1547.70 ou supérieure Android
CONFIGURATION REQUISE	Processeur Intel® Core 2TM Duo 2,4 GHz ou supérieur 2 Go de mémoire vive ou plus Interface USB 2.0 (sortie vidéo 4K : interface USB 3.0 requise)
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Cisco WebEx, RingCentral, etc.
CAMÉRA	Capteur : IMX577 1/2,3 pouce, CMOS, 12M pixels Angle de vision : 117.8° (DFOV) 109° (HFOV) 74.4° (VFOV) PTZ : EPTZ (zoom numérique 5X) Réduction numérique du bruit, balance des blancs, exposition Cadrage automatique, suivi vocal Connexion : USB 3.0, rétrocompatible USB2.0 Compression vidéo : MJPEG /YUY2 / H.264 / NV12 Audio USB : échantillonnage 16K, prise en charge UAC2.0 Protocole de communication vidéo USB : UVC 1.1 Contrôle PTZ UVC : pris en charge (via la télécommande)
AUDIO	Réseau de micros : 6 éléments, portée de captation 8 mètres Bouton de coupure micro Haut-parleur : module aigus x1, module médium-grave x1 dans un caisson (puissance max. 11 W) Puissance de sortie : 80 dBA @ 1000 Hz @ 1 mètre au volume maximal
VIDÉO	H.264/MJ: @30FPS: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080 (4)1280×720, 1024×576, 960×540, 800×600, 640×480, 640×360, 480×270, 352×288, 320×240, NV12 / YUY2: @30FPS: 1920×1080, 1280×720, 640×360
CONNECTIVITÉ	1x USB-C 1x sortie audio (3,5 mm) 1x alimentation 1x RJ45 (alimentation PoE uniquement) IEEE 802.3 à 25,50 W (max.) Interrupteur : bouton marche : en fonctionnement, appuyez sur le bouton pour couper le son. En veille, appuyez sur le bouton marche pour allumer l'appareil.
ALIMENTATION	12V / 10W
DIMENSIONS	Appareil (LxHxP) : 461,7 x 76,4 x 93 mm Emballage (LxHxP) : 538x169x160 mm
POIDS	Appareil (net) : 1,01 kg Poids d'expédition : 3,0 kg
CERTIFICATIONS	CE, FCC, IC, LVD, WEEE
CONDITIONS AMBIANTES	Temp. de fonctionnement : 0 °C à 40 °C Temp. de stockage : 0 °C à 40 °C
CONTENU DE LA BOÎTE	1x caméra UMB-202 1x câble USB-C : 1.8 m avec adaptateur Type-C vers A 1x télécommande 1x adaptateur secteur 1x kit de fixation murale, vis 1x cache d'objectif 1x guide de démarrage rapide 1x déclaration de conformité
CODE EAN	0766907026016
GARANTIE	3 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 26/06/2024