VB-CAM-201-2

CAMÉRA DE VISIOCONFÉRENCE 4K UHD

Points clés

- Webcam 4K UHD grand angle à autofocus
- Suivi vocal (orateur au centre)
- Cadrage automatique
- Smart Gallery
- Haut-parleurs stéréo 8 W et réseau de 4 micros
- Zoom numérique 5x
- Orientation motorisée (± 15° H/V)



Description du produit

La caméra de visioconférence professionnelle ViewSonic VB-CAM-201-2 rend les réunions vidéo plus confortables pour tous les participants. Avec sa résolution 4K UHD et son objectif super grand angle de 121°, elle capture efficacement toute la salle, quelle que soit la disposition des sièges. La fonction de suivi vocal du micro intégré, associée au zoom numérique 5x, garantit que l'orateur est toujours à l'image. Les haut-parleurs stéréo 8 W et le réseau de 4 micros avec technologies de réduction du bruit et de l'écho permettent aux participants d'entendre et d'être entendus clairement.

Connectique et dimensions



01. DC in
02. USB-C 3.0
03. HDMI
04. USB-A 2.0
05. LAN

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

VB-CAM-201-2

CAMÉRA DE VISIOCONFÉRENCE 4K UHD

Caractéristiques techniques

Modèle	VB-CAM-201-2 (VS18518)
OS	Windows 7 (1080p et moins uniquement), Windows 8.1, Windows 10 ou ultérieur, macOS® 10.10 ou ultérieur Google ChromebookTM version 29.0.1547.70 ou supérieure Linux (prise en charge UVC requise)
CONFIGURATION REQUISE	Processeur Intel® Core 2TM Duo 2,4 GHz ou supérieur 2 Go de mémoire vive ou plus Interface USB 2.0 (sortie vidéo 4K : interface USB 3.0 requise)
CAMÉRA	Capteur : Sony, 1/2,5 pouce, CMOS, 8,51 M pixels Angle de vue : 121° (DFOV), 110° (HFOV), zoom numérique 5x, pan/tilt ± 15° Balance des blancs : auto / intérieur / extérieur / One Push / manuel Réduction de bruit numérique 2D, 3D ≥ 55 dB Compensation de contre-jour : Oui Autofocus : f=2,8 m, (2G+3P) Sensibilité : 0,5 lux @ (F2.0, AGC ON)
AUDIO	Haut-parleur HiFi 8 watts (96 dB à 0,5 mètre) Micro directionnel, captation jusqu'à 6 mètres
VIDÉO	H.264 / MJPEG /YUY2 Résolution vidéo max. : 4K@30Hz, 1080p@30Hz, 720p@30Hz, 960x540p@30Hz, 640x360p@30Hz
FONCTIONS	Smart Gallery, suivi vocal, cadrage auto, fonction pan/tilt motorisée
CONNECTIVITÉ	1x USB-C (3.0), 1x USB 2.0 (pour micros externes, échantillonnage 32K, UAC 2.0), 1x sortie vidéo HDMI 2.0, 1x RJ45 10/100M, Bluetooth 4.2 (pour appairer des micros externes, p. ex. VB-AUD-201, ou les haut-parleurs internes en tant que barre de son) Protocole de communication USB : UVC 1.1~1.5
DIMENSIONS	Appareil (LxHxP) : 600 x 135 x 115 mm Emballage (LxHxP) : 685 x 232 x 195 mm
POIDS	Appareil (net) : 2,2 kg Poids d'expédition : 4,25 kg
CERTIFICATIONS	CE, FCC, IC, LVD, WEEE
CONDITIONS AMBIANTES	Temp. de fonctionnement : 0 °C à 40 °C Temp. de stockage : 0 °C à 40 °C
OPTIONS DE FIXATION	Table, mur, écran
CONTENU DE LA BOÎTE	1. Caméra de conférence ViewSonic VB-CAM-201-2 2. Guide de démarrage rapide 3. Bloc d'alim. 12 V/1,5 A, 4. Câble USB-C avec adaptateur USB-A, 5. Support 6. Vis de support et chevilles murales 7. Télécommande 2,4G (2 piles AAA requises, non fournies !)
GARANTIE	2 ans remplacement du produit
CODE EAN	076690702146 2

CERTIFICATIONS

Données au 10/10/2023

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr