VPC35-W53-G1

PC OPS POUR VIEWBOARD

Points clés

Type	PC OPS 80 broches au standard Intel
CPU	Intel® Core™ i5-1240P (12e génération)
Mémoire	16 Go DDR4
SSD	256 Go SSD
Graphique	Intel® Iris® Xe Graphics
Résolution max.	7680x4320@60Hz
Système	Windows 11 Pro 64 Bit
Logiciels	myViewBoard, Adobe Reader, BIOS Winflash tool FinchGuard (Watch Dog)



Description du produit

Le PC OPS ViewSonic® VPC35-W53-G1 apporte des fonctions intelligentes de tableau blanc et de salle de réunion aux écrans interactifs ViewSonic Viewboard®. Ce module PC OPS se connecte facilement aux écrans compatibles et prend en charge l'enregistrement audio et vidéo haute résolution. Avec un processeur Intel® i5 de 12e génération, 16 Go de RAM et un SSD rapide, il offre la puissance de calcul requise dans les environnements éducatifs ou professionnels au rythme soutenu. La connectique flexible comprend DisplayPort, HDMI, USB-C, USB 3.0, Giga LAN RJ45 ainsi que Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 intégrés.

Caractéristiques techniques

Compatible avec les séries suivantes	IFP30, IFP32, IFP52, IFP62, IFP9850-4, IFP50-5, CDE20 (65"~86"), CDE30 (65"~98")
CPU	Intel® Core™ i5-1240P 1,7GHz Turbo boost 4,4GHz
Graphique	Graphiques Intel® Iris Xe intégrés Mémoire graphique totale disponible : 32 Go. Résolution maximale jusqu'à 7680x4320@60Hz (DP)
Mémoire vive	260-pin DDR4 SO-DIMM x 2
	16GB DDR4 x1 (un emplacement libre)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro 64 bit
HDD	256GB SSD
Interface disque	PCIE et SATA 3
Entrée MIC (microphone)	x1
Sortie DisplayPort	x1 (1.4 - 7860x4320@60Hz)
Sortie HDMI	x1 (2.0 - 3840x2160@60Hz)
Sortie audio	x1 Line Out (HD Audio, Cmedia HS-100B)
LAN (RJ45)	1 x (10/100/1000 MBit)
Sans fil / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX200 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2T2R + BT5.1
USB Type A	4x USB 3.2
USB Type C	1x (USB3.2 Gen.1 ohne Power Delivery)
Video Formate:	ASF, WMA, WMV, WM, ASX, WAX, WVX , WMX, WPL, WMD, AVI, MPG, MPEG, M1V, MP2, MP3, MPA, MPE, M3U

Formats d'image	Conteneurs : JPG, JPEG, JPE, JFIF, BMP, , DIB, PNG, GIF, TIF, TIFF
Codecs audio	Conteneurs : MID, MIDI, RMI, AIF, AIFC, AIFF, WAV, CDA
Logiciels préinstallés Logiciel	myViewBoard pour Windows Adobe Reader BIOS Winflash tool FinchGuard (Watch Dog)
Tension d'entrée	DC in +12V~+19V / 8A
Consommation	96W (max.)
Temp. de fonctionnement	-5°C ~ 45°C
Humidité	10% ~ 90% sans condensation.
Dimensions de l'appareil	202 x 122.6 x 30 mm
Dimensions l'emballage	254 x 196 x 77 mm
Poids de l'appareil	0,6 Kg
Poids d'expédition	0,97 Kg
Certifications	cTUVus, FCC, FCC ID, IC ID, CE, RED, CB, BSMI, NCC, RoHS, ErP, REACH, WEEE
Contenu de la boîte	1. VPC35-W53-G1 2. Guide rapide
Code EAN	076690702388 6
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 07/09/2023

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr