VPCF5-S55-G1-2A

PC OPS POUR VIEWBOARD

Points clés

- Sans système d'exploitation
- Idéal pour les écrans interactifs ViewBoard® et les écrans de présentation
- Processeurs Intel® de 12e génération avec TPM2.0 intégré
- DP1.4 jusqu'à 5K à 60 Hz
- Stabilité système, sécurité et gestion thermique améliorées



Description du produit

Exploitez la puissance pour en faire plus en associant vos écrans interactifs ViewBoard® et écrans de présentation au PC OPS ViewSonic VPCF5-S55-G1-2A. Profitez de performances exceptionnelles avec les processeurs Intel® de 12e
génération, 16 Go de mémoire DDR4 et 512 Go de stockage SSD, pour accomplir chaque tâche en un clin d'œil. Gagnez en productivité grâce au Wi-Fi bi-bande, au Bluetooth 5.2 et à une gamme de ports, dont HDMI 4K, DP 5K, USB 3.1 et Gigabit LAN RJ45, pour des flux de travail plus rapides.

Caractéristiques techniques

VPCF5-S55-G1-2A (VS20099)	
Compatible avec les séries suivantes	IFP32, IFP32-2, IFP50-4, IFP50-5, IFP52-1A, IFP52-1C, IFP62, IFP33 IFP105S non pris en charge.
Système d'exploitation	---
Compatible Windows 10 / 11	Oui
CPU	Intel I5-12450H / I5-1235U / I51240P
Graphique	Graphiques Intel Iris Xe (DP jusqu'à 8K@30Hz, HDMI jusqu'à 3840x2160@30Hz)
Mémoire vive	16GB DDR4 3200
HDD	512GB SSD
Interface disque	PCIE M.2
Standard OPS (80 broches)	1x HDMI (max. 3840×2160@60Hz) 1x DP (Max. 5K@60Hz) 1x USB 3.0 2x USB 2.0 1x alimentation DC (spéc. Intel) 12 à 19V, max. 8A
Connectique	USB-A: 2x USB 3.1, 2x USB 2.0 USB-C : 1x USB 3.1 Gen 2 (données uniquement) LAN : 1x RJ45 (10M/100M/1000M) Entrée micro/sortie ligne : 1x connecteur 2 en 1 MIC-In & Line-Out Sortie HDMI : 1x (max. 3840x2160@30Hz) Sortie DisplayPort : 1x (max. 8k@30Hz) Port antenne : 2x (antenne bi-fréquence 2.4G/5G)

Wi-Fi / Bluetooth	WIFI 6 802.11 ax + BT5.2
Bandes Wi-Fi et puissance d'émission	BT : 2.4Ghz-2.4835Ghz (10dBm) WIFI : 2.4Ghz-2.4835Ghz (20dBm) 5.170Ghz-5.33Ghz (20dBm) 5.49Ghz-5.73Ghz (20dBm) 5.735Ghz-5.835Ghz 20dBm)
Logiciels préinstallés Logiciel	---
Tension d'entrée	DC in 12V à 19V / 8A
Consommation	90W (max.)
Niveau sonore	≤ 35dB
Temp. de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Humidité	20% ~ 80% sans condensation.
Dimensions de l'appareil	200 x 119 x 30 mm
Dimensions l'emballage	254 x 196 x 70 mm
Poids de l'appareil	0,7 Kg
Poids d'expédition	3,4 Kg
Certifications	CE EMC / LVD / CE RED / RoHS /REACH / WEEE / CB2018
Contenu de la boîte	1x VPCF5-S55-G1-2A 2x antennes (5dBi) 2x vis 1x guide de démarrage rapide avec déclaration de conformité
Code EAN	0766907028348
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 18/12/2024

La publication d'une nouvelle version de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Cette fiche technique peut être modifiée sans préavis. La version actuelle est disponible sur la page produit ViewSonic.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

ViewSonic®