VPCF5-W55-G1-2A

PC OPS POUR VIEWBOARD

Points clés

- Système d'exploitation : Windows 11 Pro
- Idéal pour les écrans interactifs ViewBoard® et de présentation.
- Processeurs Intel® de 12e génération avec TPM 2.0 intégré.
- Port DP1.4 jusqu'à 5K à 60 Hz.
- Stabilité système, sécurité et gestion thermique améliorées.



Description du produit

Exploitez la puissance pour en faire plus en associant vos écrans interactifs ViewBoard® et écrans de présentation au PC OPS ViewSonic VPCF5-W55-G1-2A. Profitez de performances exceptionnelles avec les processeurs Intel® de 12e génération, 16 Go de mémoire DDR4 et 512 Go de stockage SSD, pour accomplir chaque tâche sans effort. Gagnez en productivité grâce au Wi-Fi bi-bande, au Bluetooth 5.2 et à une gamme de ports, dont HDMI 4K, DP 5K, USB 3.1 et Gigabit LAN RJ45, pour des flux de travail plus rapides.

Caractéristiques techniques

VPCF5-W55-G1-2A (VS20101)	
Compatible avec les séries suivantes	Tous les LFD ViewSonic avec OPS
Système d'exploitation	Windows 11 Pro
Compatible Windows 10 / 11	Oui
CPU	Intel I5 12e génération ou plus
Graphique	Intel® Iris® Xe Graphics* (DP jusqu'à 8K à 30 Hz, HDMI jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz)
Mémoire vive	16GB DDR4 3200
HDD	512GB SSD
Interface disque	PCIE M.2
Standard OPS (80 broches)	1x HDMI (max. 3840×2160@60Hz) 1x DP (Max. 5K@60Hz) 1x USB 3.0 2x USB 2.0 1x alimentation DC (spéc. Intel) 12 à 19V, max. 90W
Connectique	USB-A: 2x USB 3.1, 2x USB 2.0 USB-C : 1x USB 3.1 Gen 2 (données uniquement) LAN : 1x RJ45 (10M/100M/1000M) Entrée micro/sortie ligne : 1x connecteur 2 en 1 MIC-In & Line-Out Sortie HDMI : 1x (max. 3840x2160@30Hz) Sortie DisplayPort : 1x (max. 8k@30Hz) Port antenne : 2x (antenne bi-fréquence 2.4G/5G)

Wi-Fi / Bluetooth	WIFI 6 802.11 ax + BT5.2
Bandes Wi-Fi et puissance d'émission	BT : 2.4Ghz-2.4835Ghz (10dBm) WIFI : 2.4Ghz-2.4835Ghz (20dBm) 5.170Ghz-5.33Ghz (20dBm) 5.49Ghz-5.73Ghz (20dBm) 5.735Ghz-5.835Ghz 20dBm)
Logiciels préinstallés Logiciel	---
Tension d'entrée	DC in 12V à 19V
Consommation	90W (max.)
Niveau sonore	≤ 35dB
Temp. de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Humidité	20% ~ 80% sans condensation.
Dimensions de l'appareil	200 x 119 x 30 mm
Dimensions l'emballage	254 x 196 x 70 mm
Poids de l'appareil	0,7 Kg
Poids d'expédition	3,4 Kg
Certifications	CE EMC / LVD / CE RED / RoHS /REACH / WEEE / CB2018
Contenu de la boîte	1x VPCF5-W55-G1-2A 2x antennes (5dBi) 2x vis 1x guide de démarrage rapide avec déclaration de conformité
Code EAN	0766907028362
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 09/01/2026

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr