GD1330

Écran à stylet 13,3" Full HD

Points clés

- Une expérience d'écriture précise et efficace grâce aux 8192 niveaux de sensibilité à la pression du stylet
- La texture semblable à celle du papier crée une expérience naturelle et réaliste
- Solution à câble unique
- Léger, portable et facile à utiliser
- Compatible avec Windows 7 ou une version ultérieure, Mac OS 10.15 ou une version ultérieure



Description du produit

Le Pen Display ViewSonic de 13,3 pouces offre une nouvelle norme pour les appareils de dessin portables. Il est équipé d'une technologie permettant 8 192 niveaux de pression du stylet avec un angle d'inclinaison de +-60° pour afficher des croquis fluides et naturels, il affiche une haute résolution Full HD 1920x1080 et une performance de couleur NTSC 88% pour afficher des images de qualité, détaillées et précises, sa prise en charge de la fonction Plug & Play avec l'interface d'entrée Type-C à câble unique, le rend plus facile et plus pratique à utiliser, et son design ultra-mince avec un poids de seulement 0,8 kg et une épaisseur de 7 mm le rend plus facile à transporter. Il convient à tous les créateurs.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Physiques (po / mm)	13,54 x 8,27 x 0,28 po (344 x 210 x 7 mm)
Emballage (po / mm)	16,54 x 14,76 x 11,81 po (420 x 375 x 300 mm)
Net (lb / kg)	1,81 lb (0,815 kg)
Brut (lb / kg)	3,31 lb (1,45 kg)
Physique (mm)	344×210×7mm

CONNECTIQUE	
USB	Mini HDMI vers HDMI / USB Type-C vers USB Type-A USB Type-C vers USB Type-C
Alimentation	Alimentation par bus USB, stylet sans pile

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

GD1330

Écran à stylet 13,3" Full HD

Caractéristiques techniques

PANNEAU LCD	
Zone d'affichage	13,3 pouces (294 × 165 mm)
Résolution optimale	1920×1080 pixels
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	800:1
Rétroéclairage	Barre LED
Angles de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Surface de la dalle	Verre trempé 8H

CONNECTIQUE	
USB	Mini HDMI vers HDMI / USB Type-C vers USB Type-A USB Type-C vers USB Type-C
Alimentation	Alimentation par bus USB, stylet sans pile

TACTILE	
Technologie	Résonance électromagnétique
Stylet	Sans pile
Résolution du numériseur	1920 × 1080 pixels
Réactivité d'écriture	266 PPS (points par seconde)
Précision	±0,25 mm
Niveaux de pression	8192 niveaux
Hauteur de détection	15 mm au-dessus du verre

ERGONOMIE	
Inclinaison	± 60°

COMPATIBILITÉ	
PC	Windows 7 et versions ultérieures
Mac®	macOS 10.15 et versions ultérieures

ALIMENTATION	
Interface de charge	USB-C
Tension	5 V
Consommation	3 W (typ.) / 5 W (max.)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°F / °C)	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité	20 % à 80 % (max.), sans condensation

DIMENSIONS L X H X P (POUCES/MM)	
Physiques (po / mm)	13,54 x 8,27 x 0,28 po (344 x 210 x 7 mm)
Emballage (po / mm)	16,54 x 14,76 x 11,81 po (420 x 375 x 300 mm)

POIDS	
Net (lb / kg)	1,81 lb (0,815 kg)
Brut (lb / kg)	3,31 lb (1,45 kg)

DIMENSIONS	
Physique (mm)	344×210×7mm

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr