PD1013

Écran à stylet 10,1" pour signature électronique

Points clés

- Technologie antimicrobienne appliquée au stylet et au boîtier
- Hautes performances et précision de signature électronique avec 2048 niveaux de pression du stylet
- Design ergonomique, compatibilité VESA et verrou de sécurité Kensington
- Compatible Windows® et prise en charge des logiciels de signature électronique
- Verre trempé 8H anti-rayures, antireflet et anti-traces de doigts
- Design ergonomique en mode portrait et paysage



Description du produit

Le ViewSonic PD1013 est une solution idéale pour optimiser l'expérience utilisateur grâce à un service simplifié via une solution kiosque. Cet écran LCD à stylet de 10,1 pouces offre des fonctions intuitives d'écriture, d'annotation et de signature aux organisations qui souhaitent les proposer à leurs clients en mode portrait comme en mode paysage, facilitant la consultation et la signature des documents. C'est une solution de signature électronique idéale pour les entreprises, la banque, la finance, l'hôtellerie, l'assurance et la santé.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Physiques (po / mm)	287.0 x 185.6 x 14.3 mm
Emballage (po / mm)	350.0 x 273.0 x 76.0 mm
Net (lb / kg)	0.66 kg
Brut (lb / kg)	1.09 kg

CONNECTIQUE	
USB	Micro USB 2.0 x 1

PD1013

Écran à stylet 10,1" pour signature électronique

Caractéristiques techniques

PANNEAU LCD	
Zone d'affichage	216.96 x 135.6 mm (10.1" TFT LCD)
Résolution optimale	1280 x 800 pixels
Luminosité	200 cd/m2
Rapport de contraste	800:1
Rétroéclairage	Barre LED
Angles de visualisation	H:170° (85°/ 85°) V:170° (85°/ 85°)
Surface de la dalle	Antireflet, revêtement dur (8H)

CONNECTIQUE	
USB	Micro USB 2.0 x 1

TACTILE	
Précision	+/- 0.5mm (centre)

ERGONOMIE	
Inclinaison	Portrait : 0/ 15°/ 20° Paysage : 0/ 9°/ 13°

COMPATIBILITÉ	
PC	Windows 10, 11 et versions ultérieures (Win 7, Linux Ubuntu, Chrome OS sur demande)

ALIMENTATION	
Tension	USB 5V
Consommation	4.55W (typ.) / 5.06W (max.)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°F / °C)	0°C à 50°C
Humidité	20%-80% (max.), sans condensation

DIMENSIONS L X H X P (POUCES/MM)	
Physiques (po / mm)	287.0 x 185.6 x 14.3 mm
Emballage (po / mm)	350.0 x 273.0 x 76.0 mm

POIDS	
Net (lb / kg)	0.66 kg
Brut (lb / kg)	1.09 kg

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr