TD2230

Moniteur tactile 22" Full HD

Points clés

- Moniteur pc tactile avec résolution Full HD 1080p
- Tactile capacitif projeté à 10 points
- Entrées HDMI, DisplayPort et VGA et ports USB
- Écran pc tactile avec deux haut-parleurs intégrés
- Écran tactile résistant aux rayures



Description du produit

Le moniteur pc tactile TD2230 de ViewSonic est un écran pc tactile 10 points capacitif projeté, Full HD 22” (21,5”) avec une dalle IPS SuperClear®. Il offre une expérience tactile réactive et intuitive avec une qualité d’image optimale pour de grands angles de vue qui en font le support idéal pour les environnements interactifs multi-utilisateurs. Les utilisateurs peuvent appuyer, balayer, et faire glisser leurs doigts directement sur l'écran pour des activités de groupe. Cet écran pc tactile est idéal pour une utilisation comme kiosque interactif dans les secteurs de l’hôtellerie, du commerce, de la santé ou en entreprise en utilisant les applications personnalisées pour une interaction tactile simple. Il est aussi idéal pour les séances d’étude en groupe dans les écoles et encourage l’apprentissage interactif. Il est également parfait pour les familles qui aiment profiter des divertissements multimédias et des jeux à la maison.Le moniteur pc tactile TD2230 comporte une protection durable en verre bord à bord 7H et est conçu de façon ergonomique pour permettre à l’écran d’être ajusté ou d'être posé à plat sur une table. Il offre une surface de qualité durable avec une expérience tactile agréable.

Certifications

ENERGY STAR · epeat SILVER · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	22
Épaisseur du verre de protection	0.7mm
Net (kg)	3.6
Net sans support (kg)	3.6
Brut (kg)	4.7
Emballage (mm)	550 x 371 x 114
Physique (mm)	490 x 299 x 47
Physique sans support (mm)	490 x 299 x 47

CONNECTEUR	
VGA	1
USB 3.2 Type A en sortie	2
USB 3.2 Type B en entrée	1
Entrée audio 3,5 mm	1
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	1
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2 x 3 W

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	22
Zone visible (pouces)	21.5
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	1920 x 1080
Type de résolution	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	200 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (GTG typique)	5ms
Temps de réponse (GTG avec OD)	5ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	60
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 77 % (typ.) sRGB : 108 % (typ.)
Taille des pixels	0.248 mm (H) x 0.248 mm (V)
Écran tactile	Capacitif projeté, multitouch 10 points
Traitement de surface	Brillant, revêtement durci (7H)
Épaisseur du verre de protection	0.7mm

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	1920x1080
Résolution Mac® (max)	1920x1080
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 7/8/8.1/10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	1920x1080

CONNECTEUR	
VGA	1
USB 3.2 Type A en sortie	2
USB 3.2 Type B en entrée	1
Entrée audio 3,5 mm	1
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	1
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2 x 3 W

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	16 W avec ES 7.0 ; 19 W sans ES 7.0
Mode Éco (optimisé)	18 W avec ES 7.0 ; 22 W sans ES 7.0
Consommation (typique)	20 W avec ES 7.0 ; 25 W sans ES 7.0
Consommation (max)	25 W avec ES 7.0 ; 28 W sans ES 7.0
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	1, 2, Haut, Bas, Marche/Arrêt
Affichage à l'écran	Réglage auto. de l'image, contraste/luminosité, sélection d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, informations, réglage manuel de l'image, menu de configuration, rappel mémoire

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	RVB analogique : 24 ~ 82 kHz, HDMI (v1.4) : 15 ~ 82 kHz, DisplayPort (v1.2) : 15 ~ 82 kHz
Fréquence Verticale	RVB analogique : 50 ~ 76 Hz, HDMI (v1.4) : 50 ~ 76 Hz, DisplayPort (v1.2) : 50 ~ 76 Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
Synchronisation analogique	Séparée/composite/SOG - RVB analogique

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	20° / 70°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	3.6
Net sans support (kg)	3.6
Brut (kg)	4.7

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	550 x 371 x 114
Physique (mm)	490 x 299 x 47
Physique sans support (mm)	490 x 299 x 47

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP
CONTENU DE L'EMBALLAGE	TD2230 x1, cordon secteur 3 broches (IEC C5) x1, câble HDMI (v1.4 ; mâle-mâle) x1, câble USB A/B (v3.2 ; mâle-mâle) x1, câble audio (mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.
Gestion de l'alimentation	Normes Energy Star, EPEAT

Caractéristiques techniques

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr