VA2732-H-2

POLYVALENT IPS 1080P

Points clés

- **Dalle SuperClear® IPS, résolution Full HD 1080p**
- **Fréq. de rafraîchissement 100 Hz pour un affichage fluide**
- **La fréq. de rafraîchissement variable évite le déchirement de l'image et réduit les saccades**
- **Temps de réponse de 1 ms (MPRT) pour plus de précision**
- **Entrées HDMI et VGA pour une connectivité flexible**




SuperClear® IPS	250 cd/m²	1000:1	1 ms	1.920 x 1.080	100Hz
DALLE	**LUMINOSITÉ**	**CONTRASTE**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**FRÉQ. D'IMAGE**

Description du produit

Le ViewSonic VA2732-H-2 est un moniteur IPS Full HD 27 pouces doté d'entrées HDMI et VGA, destiné à un usage professionnel et domestique. La fréquence de rafraîchissement variable, la technologie Eye ProTech et les différents préréglages ViewMode garantissent des performances d'affichage optimales et un confort visuel sans déchirement ni saccades. Agrandissez simplement votre espace de travail et profitez d'un multitâche fluide sur un seul écran, avec une fixation compatible VESA et une faible consommation d'énergie.

Dimensions et connectique



01 Commandes
02 VESA 75x75 mm
03 HDMI
04 VGA
05 DC In

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VA2732-H-2 (VS18231)
Diagonale	69 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	Technologie IPS
Surface de la dalle	Antireflet (voile 25 %) Durcie (3H)
Surface d'affichage (H/V)	598 x 336 mm
Résolution native	1920 x 1080 @100Hz
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Temps de réponse	1ms
Luminosité	250 cd/m²
Contraste (natif)	1000:1
Contraste (dyn.)	50Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178/178 (CR>10)
Profondeur de couleur	8 bits (6 bits + FRC) / 16,7 millions

ENTRÉES	
VGA	1x (max. 75 Hz)
HDMI / version	1x v1.4 (max. 100 Hz)
HDCP	1,4

AUDIO	
Haut-parleurs	aucune

FONCTIONS
FreeSync 100 Hz, mode ECO, Eye ProTech (sans scintillement, filtre lumière bleue)

ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-3/+20
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Commandes	Bouton 1 (favori), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (marche)
Menu OSD	Choix de l'entrée, mode d'affichage, réglage couleur, réglage manuel de l'image, menu de config.

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe, 12 V / 2 A
Consommation typique	20 W
Consommation ECO (optimal)	17 watts
Consommation ECO (min.)	13 watts
Consommation en veille	0,3 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation [kWh/1000 h]	17 KW
Classe énergétique	D

CERTIFICATIONS
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE,
Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS

CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. stockage / transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage / transport	5 % à 90 % sans condensation

CONTENU DE LA BOÎTE
VA2732-H-2 x1, câble HDMI 150 cm (v1.4 ; mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1, câble d'alimentation x1

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	615 x 458,8 x 225mm
Dimensions (sans pied)	615 x 363,8 x 46 mm
Dimensions du carton	695 x 460 x 145 mm
Poids (avec pied)	4,1 kg
Poids (sans pied)	3,6 kg
Poids d'expédition	6 Kg

DIVERS	
Langues du menu	18
Pays d'origine	Chine
Code EAN	0766907120103
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

CERTIFICATIONS

Données au 08/07/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr