VA3209M

Écran 32" Full HD

Points clés

- Dalle IPS SuperClear®
- Résolution Full HD 1080p
- Cadre sans bords sur 3 côtés
- Taux de rafraîchissement variable : élimine les déchirures d'image et réduit les saccades
- Eye ProTech pour une visualisation confortable



Description du produit

Le ViewSonic VA3209M est un moniteur IPS Full HD de 32 pouces doté d'entrées HDMI et VGA pour un usage professionnel et personnel. Les performances optimales de l'écran et le confort d'utilisation sans distorsion ni images saccadées sont assurés par une fréquence de rafraîchissement variable de 100 Hz, une technologie de confort visuel et divers préréglages du mode de visualisation (ViewMode). Gagnez en espace de travail et profitez d'un multitâche ergonomique et parfaitement fluide sur un seul écran, grâce à un support compatible VESA et une faible consommation d'énergie

Certifications

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	32
Net (kg)	6.8
Net sans support (kg)	5.5
Brut (kg)	9
Emballage (mm)	770 x 510 x 125
Physique (mm)	714 x 520 x 231
Physique sans support (mm)	714 x 428 x 59

CONNECTEUR	
VGA	1
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2.5 W x2

VA3209M

Écran 32" Full HD

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	32
Zone visible (pouces)	31.5
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	1920 x 1080
Type de résolution	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique	1200:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	250 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	8 bits natifs
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (GTG typique)	4ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	75
Technologie de taux de rafraîchissement variable	Oui
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 72 % en surface (typ.) sRGB : 104 % en surface (typ.)
Taille des pixels	0.364 mm (H) x 0.364 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet (semi-brillant), revêtement dur (2H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	1920x1080
Résolution Mac® (max)	1920x1080
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	1920x1080

CONNECTEUR	
VGA	1
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2.5 W x2

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	23W
Mode Éco (optimisé)	27W
Consommation (typique)	32W
Consommation (max)	35W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Touche 1 (favori), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (marche/arrêt)
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	24 ~ 86 kHz
Fréquence Verticale	48 ~ 75 Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v1.4)
Synchronisation analogique	Séparée - RGB analogique

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	6.8
Net sans support (kg)	5.5
Brut (kg)	9

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	770 x 510 x 125
Physique (mm)	714 x 520 x 231
Physique sans support (mm)	714 x 428 x 59

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VA3209M x1, câble HDMI (v2.0 ; mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr