# VG2709U-2K

LE PRO ERGONOMIQUE DU DOCKING



## Points clés

- Station d'accueil USB-C intégrée avec Ethernet, chaînage (Daisy Chain) et charge jusqu'à 100 W
- Hub USB 3.2 avec 1 port upstream et 2 ports downstream, entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simple
- Fréq. de rafraîchissement variable de 100 Hz
- Pied entièrement ergonomique
- Certifié TCO, EnergyStar et EPEAT Silver pour la durabilité




| SuperClear® IPS | 350 cd/m² | 4 ms | 2.560 x 1.440 | 3.2 / 100W | 10/100/1000 | 2 x 2,5 watts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DALLE** | **LUMINOSITÉ** | **TEMPS DE RÉPONSE** | **RÉSOLUTION** | **USB-C** | **ETHERNET** | **HAUT-PARLEURS** |

## Description du produit

Le ViewSonic VG2709U-2K est un moniteur QHD 27 pouces avec hub USB 3.2 (1 port upstream et 2 ports downstream), HDMI et DisplayPort, pour l'entreprise comme pour la maison. Doté d'un port USB-C 100 W, d'Ethernet et de la prise en charge du chaînage (Daisy Chain), le VG2709U-2K fait office de station d'accueil entièrement intégrée pour la charge, la transmission audiovisuelle et de données ainsi que la connectivité réseau, réduisant ainsi efficacement l'encombrement des câbles. La fréquence de rafraîchissement variable de 100 Hz, la technologie de protection oculaire et les différents préréglages ViewMode assurent des performances d'affichage optimales et un confort visuel sans déchirement ni saccades. Agrandissez votre espace de travail et profitez d'un multitâche ergonomique sur un seul écran, compatible avec les supports VESA et à faible consommation d'énergie

## Dimensions et connectique




1.) Boutons de commande
2.) VESA 100x100mm
3.) Entrée HDMI
4.) DisplayPort (1x entrée + 1x sortie)
5.) Sortie audio
6.) USB (1x USB-C, 2x USB-A, 1x USB-B)
7.) RJ45
8.) AC In
9.) Haut-parleurs

# Caractéristiques techniques

| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |
|---|---|
| Modèle | VG2709U-2K (VS20120) |
| Diagonale | 68,58 cm / 27 pouces / 16:9 |
| Dalle | SuperClear® IPS |
| Classe de pixels défectueux selon ISO9241-307 | 1 |
| Surface de la dalle | Mate (antireflet) |
| Dureté de l'écran | 3H |
| Surface d'affichage (H/V) | 597 x 336 mm |
| Résolution native | 2560 x 1440 @ 100Hz |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Antireflet (voile) | 25% |
| Temps de réponse | 4ms |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste (natif) | 1000:1 |
| Contraste (dyn.) | 50 Mio.:1 |
| Angle de vision (H/V) | 178°/178° |
| Profondeur de couleur | 8 bits natifs / 16,7 millions |
| Fonctions spéciales | HDR10, fréquence de rafraîchissement variable |

| CONNECTIQUE | |
|---|---|
| HDMI / version | 1x entrée v2.1 |
| DisplayPort / version | 1x entrée v1.4<br>1x sortie v1.4 (Daisy Chain) |
| USB-C | 1x DP Alt mode v 3.2<br>100W; 5/9/12/15/20V; 5A(max) |
| USB-A/B | 2x USB 3.2 downstream (5V/900mA)<br>1x USB 3.2 upstream |
| HDCP | 2.2 |
| Ethernet | 1x RJ45 (10/100/1000) |

| AUDIO | |
|---|---|
| Haut-parleurs | 2x 2,5 watts |
| Sortie audio (3,5 mm) | 1x |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| Inclinaison | -5°/+28° |
| Rotation | 360° |
| Rotation (pivot) | 180° |
| Réglage en hauteur | 0-130mm |
| Fixation murale VESA | 100mm x 100mm |
| Encoche de sécurité Kensington | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur du cadre avant | Noir |
| Finition (brillante / mate) | Mate |
| Boutons de commande | Bouton 1 (favori), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (marche) |
| Menu OSD | Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration |

| FONCTIONS |
|---|
| HDR10, ECO Mode, sans scintillement, filtre lumière bleue ; 3 côtés sans bordure, ECO-Mode, Game-Mode, ViewMode, Daisy Chain, Ethernet |

| PUISSANCE | |
|---|---|
| Tension d'entrée | AC 100-240V |
| Bloc d'alim. (interne / externe) | Interne - CEE22 |
| Consommation typique | 22,3 Watt |
| Consommation ECO (optimal) | 19,1 Watt |
| Consommation ECO (min.) | 16,2 Watt |
| Consommation en veille | ≤0,5W |
| Consommation à l'arrêt | ≤0,3W |
| Consommation (kWh/1000 h) | SDR: 22, HDR: 26 |
| Classe énergétique 2021 | SDR: F, HDR: F |

| CONDITIONS AMBIANTES | |
|---|---|
| Temp. fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Humidité en fonctionnement | 20 % à 90 % HR sans condensation |
| Temp. stockage/transport | -20 °C à 60 °C |
| Humidité stockage/transport | 5 % à 90 % HR sans condensation |

| CERTIFICATIONS |
|---|
| Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS,<br>EnergyStar 8.0, TCP9.0, EPEAT Silver,<br>ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , CE EMC, CB,<br>RoHS, ErP, REACH, WEEE |

| CONTENU DE LA BOÎTE | |
|---|---|
| VG2709U-2K | 1x |
| Câble d'alimentation, env. 150cm | 1x |
| Câble HDMI, env. 150cm | 1 x v2.0 |
| Câble USB-C, env. 150cm | 1x |
| Câble USB A vers B, env. 150cm | 1x v3.2 |
| Guide rapide | 1x |

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Dimensions (avec pied) | 614 x 538 x 233 mm |
| Dimensions (sans pied) | 614 x 366 x 53 mm |
| Dimensions du carton | 775 x 465 x 140 mm |
| Poids (avec pied) | 6,7 Kg |
| Poids (sans pied) | 4,4 Kg |
| Poids d'expédition | 8,1 Kg |

| DIVERS | |
|---|---|
| Langues du menu | 15 |
| Pays d'origine | Chine |
| Code EAN | 076690702857 7 |
| Garantie | 5 ans échange du produit |

1.

Données au 02/12/2025
La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr