VG2748a-2K

MONITEUR QHD 27 POUCES AVEC CAPTEURS INTELLIGENTS

Points clés

- **Classe de pixels défectueux 1**
- **Résolution QHD (2560 x 1440)**
- **Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz**
- **Hub USB 3.2, entrées HDMI, DisplayPort et VGA**
- **Technologie de capteurs intelligents**
- **Pied ergonomique**
- **Couverture 99 % sRGB**



350 cd/m²	5 ms	2.560 x 1.440	3.2	SuperClear® IPS	2 x 2 W
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-HUB**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le ViewSonic VG2748A-2K est un moniteur professionnel QHD (2560 x 1440) 27 pouces conçu pour améliorer la productivité, le confort et l'efficacité énergétique dans les espaces de travail modernes. Il propose sept modes de capteurs intelligents qui améliorent le confort visuel, protègent la confidentialité et favorisent le bien-être des utilisateurs tout au long de la journée. Le capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité sur trois niveaux. Suivi oculaire : l'écran s'assombrit après 20 secondes lorsque vous détournez le regard et se rallume dès que vous le regardez à nouveau. Optimisé pour les configurations multi-écrans côte à côte, le pointeur de la souris passe automatiquement sur le moniteur que vous regardez. Si plusieurs paires d'yeux sont détectées, un avertissement de confidentialité s'affiche à l'écran. Lorsque vous quittez votre poste, le moniteur s'éteint après 45 secondes et se rallume à votre retour. Le rappel de pause réglable vous aide à rester performant toute la journée. Un pied ergonomique entièrement réglable permet un positionnement optimal en inclinaison, rotation, pivot et hauteur. Équipé d'un hub USB 3.2 (1 USB-B upstream, 3 USB-A et 1 USB-C downstream avec alimentation 15 W) ainsi que d'entrées HDMI, DisplayPort et VGA, le VG2748A-2K assure des connexions fluides avec vos appareils. Les logiciels vDisplay Manager et vSplit améliorent la gestion de l'écran, tandis que le ViewSonic Display Portal facilite l'accès aux logiciels et leurs mises à jour. Dans une démarche durable, le moniteur est certifié EPEAT Silver et Energy Star 8.0 et est livré dans un emballage écologique, réduisant l'impact environnemental sans compromis sur les performances.

Dimensions et connectique







1. Panneau de commande du menu
2. USB-A 3.2 downstream x2
3. Haut-parleurs
4. VESA-100x100mm
5. Entrée d'alimentation
6. HDMI
7. DisplayPort
8. VGA
9. USB 3.2-B upstream
10. USB 3.2-A downstream
11. USB-C 3.2 downstream

Moniteur

VG2748a-2K

MONITEUR QHD 27 POUCES AVEC CAPTEURS INTELLIGENTS

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	VG2748a-2K (VS20439)
Diagonale	68,58cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Classe de pixels défectueux	1 (ISO13406-2)
Surface de la dalle	Antireflet (Non glare) voile 25 %, durci (3H)
Surface d'affichage (H/V)	597mm x 336mm
Résolution native	2560 x 1440 @ 100Hz
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Temps de réponse	5ms
Luminosité	350cd/m²
Contraste (natif)	1300:1
Contraste (dyn.)	50Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178/178 (CR>10)
Couleurs	16,7 millions (8 bits natifs)
ENTRÉES	
VGA	1x (1920x1080@60Hz max.)
HDMI / version	1 x v2.1
DisplayPort / version	1 x v1.2
Hub USB (ports, type, version).	1 up, 3 down USB 3.2 (2 x 5V/900mA, 1 x 2.1A)
USB-C	1x down (5V/3A, pas d'entrée signal !)
HDCP	1,4
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2 W
FONCTIONS	
Mode IA, capteurs intelligents (lumière ambiante, présence, focalisation du regard, plusieurs utilisateurs, posture, rappel de pause), 99 % sRGB, Eye ProTech+, mode ECO, 3 côtés sans bordure, pivot bilatéral, fixation client léger sur le pied, montage en un clic, emballage écologique	
ERGONOMIE	
Inclinaison	-5°/+40°
Rotation	120° (±60°)
Rotation (pivot)	180° (±90°)
Réglage en hauteur	0-130 mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons physiques	Touche 1 (auto-gradation), touche 2, touche 3, touche 4, touche 5, touche 6 (Power)
Menu OSD	Sélection d'entrée, détection intelligente, mode image, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation en mode normal	33 watts
Consommation Eco	28,5 Watt
Consommation Eco max.	25,1 Watt
Consommation selon EnergyStar 8.0)	14,43 Watt
Consommation en veille	<0,5 Watt
Consommation à l'arrêt	<0,3 Watt
Consommation (kWh/1000 h)	17
Classe énergétique	D
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % HR sans condensation
Temp. stockage/transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage/transport	5 % à 90 % HR sans condensation
CERTIFICATIONS	
EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, REACH, WEEE, certifié Windows 10/11, testé sous macOS.	
CONTENU DE LA BOÎTE	
VG2748a-2K	1x
Câble d'alimentation	1x IEC13 / CEE22 (ca. 180cm)
Câble DisplayPort	1x v1.2 (ca. 180cm)
Câble USB-A/B	1x v3.2 (ca. 180cm)
Guide rapide	1x
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	612 x 533 x 202 mm
Dimensions (sans pied)	612 x 362 x 52 mm
Dimensions du carton	692 x 430 x 218 mm
Poids (avec pied)	7,1 Kg
Poids (sans pied)	4,8 Kg
Poids d'expédition	9,9 Kg
DIVERS	
EDID PID	431B; 431C; 431D
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690703206 2
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 14/08/2026

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr