VP16-OLED

MONITEUR OLED

Points clés

Moniteur OLED portable 16 pouces

- Technologie OLED : vrais noirs avec HDR400 et 1,07 milliard de couleurs (10 bits)
- Réel et surréel : couleurs garanties par une couverture 100 % DCI-P3 validée Pantone avec Delta E < 2
- Créativité en tous lieux : pied pliable pour tous les environnements
- Toujours prêt : grâce à la connexion directe à l'appareil photo (Micro HDMI) et à l'alimentation USB-C, créez où que vous soyez.
- Pare-soleil : en cas de lumière ambiante gênante, le pare-soleil pliable se fixe en un tournemain



400 cd/m²	1 ms	1.920 x 1.080	OLED	Pantone	40W PD
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**COULEURS FIDÈLES**	**USB-C**

Description du produit

Le VP16-OLED est un moniteur OLED portable avec HDR400 et 1,07 milliard de couleurs (10 bits). Il allie le réel au surréel et offre une couverture 100 % DCI-P3 validée Pantone avec Delta E < 2, gage de qualité des couleurs. Le VP16-OLED est équipé d'un pied pliable qui vous permet de travailler aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Avec le pare-soleil pliable, vous pouvez travailler dans tous les environnements. Emportez votre station de travail créative partout et vérifiez immédiatement le résultat de votre travail en connectant votre appareil photo au VP16-OLED via Micro HDMI. Lorsque le VP16-OLED est alimenté par le bloc d'alimentation fourni, les appareils connectés au port USB-C sont chargés jusqu'à 40 W, s'ils le prennent en charge. Utilisé sans bloc d'alimentation, le VP16-OLED tire l'énergie nécessaire de l'appareil connecté via le câble USB-C.

Vues et connectique



FULL HD (1920 x 1080p)
Resolution



FUTURE-PROOF INPUTS
For flexible connectivity options



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VP16-OLED (VS19179)
Diagonale	39,62 cm / 16 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® OLED
Surface de la dalle	Brillante
Calibrage matériel	Non
Surface d'affichage (H/V)	344 x 194 mm
Pas de pixel	0,179 x 0,179 mm
Résolution native	1920 x 1080 @ 60Hz
Temps de réponse	1ms
Luminosité	400 cd/m²
Contraste (natif)	100.000:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Couleurs affichables	1,07 Mrd.
Couverture colorimétrique	Validé Pantone, 100 % DCI-P3, 100 % sRGB, 96 % AdobeRGB, 100 % EBU, 100 % REC709, 100 % SMPTE-C
ENTRÉES	
HDMI / version	1x v1.4 (Micro-HDMI)
USB Typ C v3.2 (upstream DP Alt Mode)	2x (PD 40W; 5/9/12/15/20V; 2A (max.))
HDCP	1.4
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 1 W
Sortie audio (3,5 mm)	1x
ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-60/+20
Pivot	Réglages possibles dans l'OSD : Auto, 0°, +90°, -90°
Réglage en hauteur	0-88mm
Encoche de sécurité Kensington	Non
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Commandes	Haut, bas, gauche/retour, droite/valider, Power
Menu principal OSD	Sélection d'entrée, mode couleur, mode d'affichage, réglage audio, menu de configuration

FONCTIONS
3 côtés sans bordure, validé Pantone, DCI-P3, 100 % sRGB, charge Type-C 40 W, pied pliable, auto-pivot (menu OSD)

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe, (5V/9V/12V/15V/20V / 3A)
Consommation typique	7 watts
Consommation ECO (optimal)	6 W
Consommation ECO (min.)	5 Watt
Consommation en veille	0,5 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation en marche	6,79 Watt (selon EnergyStar 8.0)
Consommation annuelle	22,53 kWh (selon EnergyStar 8.0)
Consommation [kWh / 1000 h]	6
Classe énergétique	B

CERTIFICATIONS
Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EnergyStar 8.0, EPEAT Silver

CONTENU DE LA BOÎTE
VP16-OLED x1, câble Micro-HDMI (v1.4 ; mâle-mâle, 110cm) x1, câble USB Type-C (mâle-mâle, 110cm) x1, câble USB Type-C vers Type-A 3.2 Gen1 (mâle-mâle, 150cm) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1, pare-soleil x1

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	359 x 226,7~314,5 x 19 mm
Dimensions (sans pied)	359 x 227 x 6 mm
Dimensions du carton	415 x 312 x 90 mm
Poids	0,98 Kg
Poids d'expédition	2,2 Kg

Matériaux d'emballage
Carton x1 -- monobloc simple cannelure, 266g
Sachet plastique accessoires x1 -- EPE+HDPE, 5g
Sachet PE (housse moniteur) x1 -- EPE+HDPE, 11g
Calage -- pâte moulée, 134,5g

DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	76690701819 6
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

CERTIFICATIONS

Données au 28/11/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr