VS3225-2K

Écran 32" QHD

Points clés

- Dalle IPS SuperClear®
- Résolution QHD 2560 x 1440
- Deux entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité flexible
- La technologie HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels
- Taux de rafraîchissement variable : élimine les déchirures d'image et réduit les saccades.



Description du produit

Le ViewSonic VS3225-2K est un moniteur 2K de 32 pouces doté d'entrées HDMI et DisplayPort pour une utilisation professionnelle et personnelle. Avec un écran de 32 pouces et une résolution de 2560 x 1440 qui offre des images plus grandes et plus claires, le moniteur QHD augmente votre productivité. Les performances optimales de l'écran et le confort d'utilisation sans distorsion ni images saccadées sont assurés par une fréquence de rafraîchissement variable de 100 Hz, une technologie de confort visuel et divers préréglages du mode de visualisation (ViewMode). Gagnez en espace de travail et profitez d'un multitâche ergonomique et parfaitement fluide sur un seul écran, grâce à un support compatible VESA et une faible consommation d'énergie.

Certifications

ENERGY STAR · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	32
Net (kg)	6.8
Net sans support (kg)	5.6
Brut (kg)	9
Emballage (mm)	770 x 510 x 125
Physique (mm)	714.3 x 520.31 x 231
Physique sans support (mm)	714.3 x 427.5 x 59.22

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2.5 W x2

VS3225-2K

Écran 32" QHD

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	32
Zone visible (pouces)	31.5
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	2560 x 1440
Type de résolution	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique	1200:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	250 cd/m² (typ.)
Couleurs	1,07 milliard
Espace colorimétrique	10 bits (8 bits + FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (GTG typique)	4ms
Temps de réponse (GTG avec OD)	4ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Dureté du verre	3H
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	75
Technologie de taux de rafraîchissement variable	Oui
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 72 % en surface (typ.) sRGB : 104 % en surface (typ.)
Taille des pixels	0.273 mm (H) x 0.273 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	2560x1440
Résolution Mac® (max)	2560x1440
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	2560x1440

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2.5 W x2

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	24W
Mode Éco (optimisé)	30W
Consommation (typique)	37W
Consommation (max)	41 W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Touche 1 (favori), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (marche/arrêt)
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	15 ~ 120 kHz
Fréquence Verticale	24 ~ 75 Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v1.4), Micro-Packet - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	6.8
Net sans support (kg)	5.6
Brut (kg)	9

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	770 x 510 x 125
Physique (mm)	714.3 x 520.31 x 231
Physique sans support (mm)	714.3 x 427.5 x 59.22

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VS3225-2K x1, câble HDMI (v2.0 ; mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.
Garantie	*La garantie proposée peut varier selon les pays
Gestion de l'alimentation	Normes Energy Star

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr