# VX2479A-HD-PRO

Écran gaming 24" Full HD 240 Hz



## Points clés

- Dalle IPS SuperClear®
- Le taux de rafraîchissement de 240 Hz offre des visuels fluides
- MPRT rapide de 1 ms pour une image nette
- AMD FreeSync™ élimine la distorsion et réduit les images saccadées
- Le HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels
- Entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simple




## Description du produit

Le ViewSonic VX2479A-HD-PRO est un moniteur FHD de 24" avec HDMI. Il est également équipé de la technologie SuperClear® IPS, qui offre une qualité d'image remarquable et des performances visuelles optimales. Le taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz du VX2479A-HD-PRO assure des visuels fluides et une latence d'entrée minimale. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas mieux, mais c'est pourtant le cas. Vous pourrez accomplir votre travail, qu'il s'agisse de sessions de jeu intenses, de montage vidéo et photo ou de tâches bureautiques, le tout sur un écran élégant et magnifiquement conçu.

## Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

# VX2479A-HD-PRO

Écran gaming 24" Full HD 240 Hz



## Dimensions et connectique

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 24 |
| Net (kg) | 3.2 |
| Net sans support (kg) | 2.8 |
| Brut (kg) | 4.2 |
| Emballage (mm) | 605 x 400 x 120 |
| Physique (mm) | 541.86 x 411.6 x 180 |
| Physique sans support (mm) | 541.86 x 323 x 43.5 |

| CONNECTEUR | |
|---|---|
| Sortie audio 3,5 mm | 1 |
| HDMI 1.4 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Entrée d'alimentation | Prise DC (centre positif) |

# VX2479A-HD-PRO

Écran gaming 24" Full HD 240 Hz



## Caractéristiques techniques

| AFFICHAGE | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 24 |
| Zone visible (pouces) | 23.8 |
| Type de dalle | Technologie IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type de résolution | FHD (Full HD) |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 (typ.) |
| Rapport de contraste dynamique | 80M:1 |
| Plage dynamique élevée (HDR) | HDR10 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Luminosité | 250 cd/m² (typ.) |
| Couleurs | 16,7 millions |
| Espace colorimétrique | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Temps de réponse (MPRT) | 1ms |
| Angles de visualisation | 178° horizontal, 178° vertical |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 30000 h (min.) |
| Courbure | Plat |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 240 |
| Technologie de taux de rafraîchissement variable | FreeSync |
| Réduction de la lumière bleue | Solution logicielle |
| Sans scintillement | Oui |
| Gamut de couleurs | NTSC : 72 % en surface (typ.)<br>sRGB : 102 % en surface (typ.) |
| Taille des pixels | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) |
| Traitement de surface | Antireflet, revêtement dur (3H) |

| COMPATIBILITÉ | |
|---|---|
| Résolution PC (max) | 1920x1080 |
| Résolution Mac® (max) | 1920x1080 |
| Système d'exploitation PC | Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS |
| Résolution Mac® (min) | 1920x1080 |

| CONNECTEUR | |
|---|---|
| Sortie audio 3,5 mm | 1 |
| HDMI 1.4 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Entrée d'alimentation | Prise DC (centre positif) |

| ALIMENTATION | |
|---|---|
| Mode Éco (économie) | 19W |
| Mode Éco (optimisé) | 22W |
| Consommation (typique) | 26W |
| Consommation (max) | 28W |
| Tension | AC 100-240V |
| En veille | 0.5W |
| Alimentation électrique | Adaptateur secteur externe |

| MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE | |
|---|---|
| Fente de verrouillage Kensington | 1 |

| COMMANDES | |
|---|---|
| Commandes physiques | Touche 1 (favori), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (marche/arrêt) |
| Affichage à l'écran | Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration |

| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | |
|---|---|
| Température | 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) |
| Humidité (sans condensation) | 20 % à 90 % |

| MONTAGE MURAL | |
|---|---|
| Compatible VESA | 100 x 100 mm |

| SIGNAL D'ENTRÉE | |
|---|---|
| Fréquence Horizontale | 30 ~ 268 kHz |
| Fréquence Verticale | 48 ~ 240 Hz |

| ENTRÉE VIDÉO | |
|---|---|
| Synchronisation numérique | TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| Inclinaison (avant/arrière) | -5° / 20° |

| POIDS (MÉTRIQUE) | |
|---|---|
| Net (kg) | 3.2 |
| Net sans support (kg) | 2.8 |
| Brut (kg) | 4.2 |

| DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P) | |
|---|---|
| Emballage (mm) | 605 x 400 x 120 |
| Physique (mm) | 541.86 x 411.6 x 180 |
| Physique sans support (mm) | 541.86 x 323 x 43.5 |

| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| Réglementation | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, BIS |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | VX2479A-HD-PRO x1, cordon d'alimentation 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble DisplayPort (v1.2 ; mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1 |
| Recyclage/élimination | À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur. |

| GARANTIE (FRANCE) | |
|---|---|
| Garantie | 2 ans enlèvement, réparation et livraison |

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr