VX2738-2K

Écran gaming 27" QHD 340 Hz

Points clés

- Fréquence de rafraîchissement de 340 Hz pour une fluidité d'image optimale.
- Temps de réponse MPRT ultra-rapide de 0,7 ms pour des images nettes.
- Résolution QHD pour des détails incroyables.
- Compatible NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium pour éliminer les déchirures d'écran et réduire les saccades.
- Deux entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simplifiée.



Description du produit

Le ViewSonic VX2738-2K est doté d'une dalle IPS de 27 pouces offrant des images époustouflantes, un rendu des couleurs exceptionnel et une réduction du flou de mouvement. Avec un taux de rafraîchissement de 340 Hz et un MPRT de 0,7 ms, profitez d'une expérience de jeu ultra-fluide avec un temps de latence minimal. Équipé de 2 ports HDMI et d'un port DisplayPort, il garantit une connectivité optimale pour les jeux et les divertissements. Que ce soit pour jouer, faire du montage vidéo ou travailler, le VX2738-2K offre les performances et le style nécessaires pour sublimer votre expérience.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	27
Net (kg)	5.5
Net sans support (kg)	4.6
Brut (kg)	7
Emballage (mm)	706 x 471 x 141
Physique (mm)	614.1 x 459.19 x 183.05
Physique sans support (mm)	614.1 x 365.65 x 47.55

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.1	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

VX2738-2K

Écran gaming 27" QHD 340 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Zone visible (pouces)	27
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	2560 x 1440
Type de résolution	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique	1300:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	350 cd/m² (typ.)
Couleurs	1,07 milliard
Espace colorimétrique	10 bits (8 bits + Hi-FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (MPRT)	0.7ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Dureté du verre	3H
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	340
Technologie de taux de rafraîchissement variable	FreeSync Premium, compatible G-Sync
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 96 % en surface (typ.) sRGB : 136 % en surface (typ.)
Taille des pixels	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	2560x1440
Résolution Mac® (max)	2560x1440
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	2560x1440

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.1	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	29W
Mode Éco (optimisé)	34W
Consommation (typique)	40W
Consommation (max)	44W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Alimentation interne

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Haut, Droite, Bas, Gauche, Marche/Arrêt
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	HDMI (v2.1) : 30 ~ 480 kHz, DisplayPort (v1.4) : 30 ~ 470 kHz
Fréquence Verticale	HDMI (v2.1) : 48 ~ 340 Hz, DisplayPort (v1.4) : 48 ~ 340 Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	FRL - HDMI (v2.1), Micro-Packet - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	0° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	5.5
Net sans support (kg)	4.6
Brut (kg)	7

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	706 x 471 x 141
Physique (mm)	614.1 x 459.19 x 183.05
Physique sans support (mm)	614.1 x 365.65 x 47.55

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX2738-2K x1, cordon d'alimentation 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble DisplayPort (v1.4 ; mâle-mâle) x1, guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr