# VX2757-2K-PRO

Écran gaming 27" QHD 200 Hz



## Points clés

- Dalle IPS SuperClear®
- Le taux de rafraîchissement de 200 Hz offre des visuels fluides
- Résolution 2K QHD pour des détails incroyables
- MPRT rapide de 1 ms pour une image nette
- Compatible NVIDIA G-Sync pour un gameplay fluide
- Connectivité flexible avec double entrée HDMI et DisplayPort




## Description du produit

Le ViewSonic VX2757-2K-PRO est doté d'un écran QHD de 27 pouces. Le taux de rafraîchissement hyperréactif de 200 Hz rend vos jeux avec des graphismes ultra-fluides. Un design épuré réduit l'encombrement des écrans plus volumineux, et un affichage sans bords améliore l'expérience du grand écran. Doté de la technologie SuperClear® IPS, il offre des angles de vision larges et des images exceptionnelles, parfaites pour des sessions de jeu immersives, des travaux créatifs et un travail bureautique efficace. Au-delà des performances, le design élégant de l'écran améliore l'esthétique de votre espace de travail, alliant forme et fonction pour un résultat optimal.

## Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

# Dimensions et connectique

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Net (kg) | 4.1 |
| Net sans support (kg) | 3.3 |
| Brut (kg) | 5.5 |
| Emballage (mm) | 676 x 458 x 107 |
| Physique (mm) | 613.19 x 449.89 x 190 |
| Physique sans support (mm) | 613.19 x 362.99 x 52.74 |

| CONNECTEUR | |
|---|---|
| Sortie audio 3,5 mm | 1 |
| HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2) | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Entrée d'alimentation | Prise DC (centre positif) |

# VX2757-2K-PRO

Écran gaming 27" QHD 200 Hz



## Caractéristiques techniques

| AFFICHAGE | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Zone visible (pouces) | 27 |
| Type de dalle | Technologie IPS |
| Résolution | 2560 x 1440 |
| Type de résolution | QHD (Quad HD) |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 (typ.) |
| Rapport de contraste dynamique | 80M:1 |
| Plage dynamique élevée (HDR) | HDR10 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Luminosité | 300 cd/m² (typ.) |
| Couleurs | 1,07 milliard |
| Espace colorimétrique | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Temps de réponse (MPRT) | 1ms |
| Angles de visualisation | 178° horizontal, 178° vertical |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 30000 h (min.) |
| Courbure | Plat |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 200 |
| Technologie de taux de rafraîchissement variable | Oui |
| Réduction de la lumière bleue | Solution matérielle |
| Sans scintillement | Oui |
| Gamut de couleurs | DCI-P3 : 90 % de couverture (typ.)<br>NTSC : 89 % en surface (typ.)<br>sRGB : 126 % en surface (typ.) |
| Taille des pixels | 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) |
| Traitement de surface | Antireflet, revêtement dur (3H) |

| COMPATIBILITÉ | |
|---|---|
| Résolution PC (max) | 2560x1440 |
| Résolution Mac® (max) | 2560x1440 |
| Système d'exploitation PC | Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS |
| Résolution Mac® (min) | 2560x1440 |

| CONNECTEUR | |
|---|---|
| Sortie audio 3,5 mm | 1 |
| HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2) | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Entrée d'alimentation | Prise DC (centre positif) |

| ALIMENTATION | |
|---|---|
| Mode Éco (économie) | 21W |
| Mode Éco (optimisé) | 26W |
| Consommation (typique) | 32W |
| Consommation (max) | 36W |
| Tension | AC 100-240V |
| En veille | 0.5W |
| Alimentation électrique | Adaptateur secteur externe |

| MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE | |
|---|---|
| Fente de verrouillage Kensington | 1 |

| COMMANDES | |
|---|---|
| Commandes physiques | Haut, Droite, Bas, Gauche, Marche/Arrêt |
| Affichage à l'écran | Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration |

| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | |
|---|---|
| Température | 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) |
| Humidité (sans condensation) | 20 % à 90 % |

| MONTAGE MURAL | |
|---|---|
| Compatible VESA | 75 x 75 mm |

| SIGNAL D'ENTRÉE | |
|---|---|
| Fréquence Horizontale | HDMI (v2.0) : 31 ~ 215 kHz, DisplayPort (v1.4) : 31 ~ 295 kHz |
| Fréquence Verticale | HDMI (v2.0) : 48 ~ 144 Hz, DisplayPort (v1.4) : 48 ~ 200 Hz |

| ENTRÉE VIDÉO | |
|---|---|
| Synchronisation numérique | TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| Inclinaison (avant/arrière) | -5° / 15° |

| POIDS (MÉTRIQUE) | |
|---|---|
| Net (kg) | 4.1 |
| Net sans support (kg) | 3.3 |
| Brut (kg) | 5.5 |

| DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P) | |
|---|---|
| Emballage (mm) | 676 x 458 x 107 |
| Physique (mm) | 613.19 x 449.89 x 190 |
| Physique sans support (mm) | 613.19 x 362.99 x 52.74 |

| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| Réglementation | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | VX2757-2K-PRO x1, câble DisplayPort (v1.4 ; mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1, fiche secteur x1 ou x2 (selon le pays) |
| Recyclage/élimination | À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur. |

| GARANTIE (FRANCE) | |
|---|---|
| Garantie | 2 ans enlèvement, réparation et livraison |

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr