VX2758A-2K-PRO-2

Écran gaming incurvé 27" QHD 180 Hz

Points clés

- Dalle SuperClear® IPS
- Taux de rafraîchissement de 180 Hz pour des visuels fluides
- Résolution 2K QHD pour obtenir des détails incroyables
- Temps de réponse MPRT rapide de 1 ms pour une image toujours nette
- Technologie AMD FreeSync™ qui élimine les distorsions d'images et réduit les saccades
- Entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simplifiée



Description du produit

Avec un écran incurvé immersif et un taux de rafraîchissement de 180 Hz, le ViewSonic VX2758A-2K-PRO-2 offre une expérience visuelle de haut niveau. Son taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz offre des séquences d'animation fluides avec un décalage d'entrée minimal, tandis que la technologie AMD FreeSync™ empêche les saccades et les distorsions d'image pour une expérience de jeu optimale. Avec un temps de réponse MPRT de 1 ms, le moniteur offre une qualité d'affichage et une vitesse sans précédent. Le VX2758A-2K-PRO-2 est également équipé des préréglages ViewMode™ exclusifs de ViewSonic, qui permettent d'optimiser les performances de l'écran pour les loisirs à la maison, comme regarder des films, faire du montage ou jouer à des jeux vidéo. Par ailleurs, son entrée DisplayPort et ses deux entrées HDMI assurent la connectivité pour une utilisation générale et pour le divertissement.

Certifications

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	27
Net (kg)	6.3
Net sans support (kg)	4.5
Brut (kg)	8.1
Emballage (mm)	859 x 488 x 128
Physique (mm)	614 x 424.32~574.32 x 214
Physique sans support (mm)	614 x 366 x 47

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2)	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

VX2758A-2K-PRO-2

Écran gaming incurvé 27" QHD 180 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Zone visible (pouces)	27
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	2560 x 1440
Type de résolution	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	300 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	8 bits natifs
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	185
Technologie de taux de rafraîchissement variable	FreeSync
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	DCI-P3 : 95 % de couverture (typ.) NTSC : 97 % en surface (typ.) sRGB : 137 % en surface (typ.)
Taille des pixels	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	2560x1440
Résolution Mac® (max)	2560x1440
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	2560x1440

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2)	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	24W
Mode Éco (optimisé)	32W
Consommation (typique)	39W
Consommation (max)	42W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Alimentation interne

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1
Gestion des câbles	Oui

COMMANDES	
Commandes physiques	Haut, Droite, Bas, Gauche, Marche/Arrêt
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	HDMI (v2.0) : 31 ~ 215 kHz, DisplayPort (v1.4) : 31 ~ 255 kHz
Fréquence Verticale	HDMI (v2.0) : 48 ~ 144 Hz, DisplayPort (v1.4) : 48 ~ 185 Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Réglage de la hauteur (mm)	150
Pivotant	90°
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°
Pivot (droite/gauche)	90° / 90°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	6.3
Net sans support (kg)	4.5
Brut (kg)	8.1

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	859 x 488 x 128
Physique (mm)	614 x 424.32~574.32 x 214
Physique sans support (mm)	614 x 366 x 47

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX2758A-2K-PRO-2 x1, cordon d'alimentation 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble DisplayPort (v1.4 ; mâle-mâle) x1, guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr