VX2779-HD-PRO

Écran gaming 27" Full HD 180 Hz

Points clés



- La dalle SuperClear® IPS garantit des angles de vision larges et des couleurs éclatantes pour des jeux immersifs.
- Écran gaming 27" Full HD 180 Hz
- Jouez avec fluidité grâce au taux de rafraîchissement ultra rapide de 180 Hz.
- La technologie MPRT (Motion Picture Response Time) de 1 ms garantit des images d'une grande netteté lors des jeux rapides.
- La technologie de fréquence de rafraîchissement variable élimine les distorsions et réduit les images saccadées.
- HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels
- Bénéficiez d'une connectivité sans faille grâce aux entrées HDMI et DisplayPort

Description du produit

Le ViewSonic VX2779-HD-PRO est un écran Full HD de 27 pouces polyvalent conçu pour améliorer votre expérience visuelle, que vous travailliez ou jouiez. Avec un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms, ce moniteur garantit des images fluides et un décalage d'entrée minimal, ce qui est idéal pour les joueurs à la recherche d'un avantage concurrentiel. Doté de la technologie SuperClear® IPS, il offre des angles de vision larges et des images époustouflantes, parfaites pour les sessions de jeu immersives, les activités créatives et la bureautique. Au-delà des performances, le design élégant de cet écran sublime votre espace de travail, alliant esthétique et performance pour un résultat complet.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

VX2779-HD-PRO

Écran gaming 27" Full HD 180 Hz

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	27
Net (kg)	4.1
Net sans support (kg)	3.7
Brut (kg)	5.5
Emballage (mm)	680 x 460 x 135
Physique (mm)	615 x 454 x 182
Physique sans support (mm)	615 x 364 x 46

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

VX2779-HD-PRO

Écran gaming 27" Full HD 180 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Zone visible (pouces)	27
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	1920 x 1080
Type de résolution	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	250 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	8 bits (6 bits + FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	180
Technologie de taux de rafraîchissement variable	FreeSync
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 72 % en surface (typ.) sRGB : 104 % en surface (typ.)
Taille des pixels	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	1920x1080
Résolution Mac® (max)	1920x1080
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	1920x1080

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	24W
Mode Éco (optimisé)	28W
Consommation (typique)	30W
Consommation (max)	34W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Touche 1 (favori), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (marche/arrêt)
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	30 ~ 202 kHz
Fréquence Verticale	48 ~ 180 Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	4.1
Net sans support (kg)	3.7
Brut (kg)	5.5

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	680 x 460 x 135
Physique (mm)	615 x 454 x 182
Physique sans support (mm)	615 x 364 x 46

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX2779-HD-PRO x1, cordon d'alimentation 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble HDMI (v1.4 ; mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr