VX2779A-HD-PRO

Écran gaming 27" Full HD 240 Hz

Points clés

- Dalle IPS SuperClear®
- Le taux de rafraîchissement de 240 Hz offre des visuels fluides
- MPRT rapide de 1 ms pour une image nette
- AMD FreeSync™ élimine la distorsion et réduit les images saccadées
- Le HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels
- Entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simple



Description du produit

Le ViewSonic VX2779A-HD-PRO est un moniteur FHD de 27" avec HDMI. Il est également équipé de la technologie SuperClear® IPS, qui offre une qualité d'image remarquable et des performances visuelles optimales. Le taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz du VX2779A-HD-PRO assure des visuels fluides et une latence d'entrée minimale. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas mieux, mais c'est pourtant le cas. Vous pourrez accomplir votre travail, qu'il s'agisse de sessions de jeu intenses, de montage vidéo et photo ou de tâches bureautiques, le tout sur un écran élégant et magnifiquement conçu.

Certifications

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

VX2779A-HD-PRO

Écran gaming 27" Full HD 240 Hz

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	27
Net (kg)	4.1
Net sans support (kg)	3.7
Brut (kg)	5.5
Emballage (mm)	680 x 460 x 135
Physique (mm)	615 x 453.8 x 181.5
Physique sans support (mm)	615 x 363.8 x 46

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

VX2779A-HD-PRO

Écran gaming 27" Full HD 240 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Zone visible (pouces)	27
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	1920 x 1080
Type de résolution	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	250 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	8 bits (6 bits + FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	240
Technologie de taux de rafraîchissement variable	FreeSync
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 72 % en surface (typ.) sRGB : 104 % en surface (typ.)
Taille des pixels	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	1920x1080
Résolution Mac® (max)	1920x1080
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	1920x1080

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 1.4	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	24W
Mode Éco (optimisé)	28W
Consommation (typique)	30W
Consommation (max)	34W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Touche 1 (favori), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (marche/arrêt)
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	30 ~ 268 kHz
Fréquence Verticale	48 ~ 240 Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	4.1
Net sans support (kg)	3.7
Brut (kg)	5.5

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	680 x 460 x 135
Physique (mm)	615 x 453.8 x 181.5
Physique sans support (mm)	615 x 363.8 x 46

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX2779A-HD-PRO x1, cordon d'alimentation 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble DisplayPort (v1.2 ; mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr