VX27G1-2K

Écran gaming 27" QHD 180 Hz

Points clés

- Dalle IPS SuperClear®
- Taux de rafraîchissement de 180 Hz pour des visuels fluides
- La technologie MPRT rapide de 1 ms garantit des images nettes
- Résolution 2K QHD pour des détails incroyables
- Le taux de rafraîchissement variable (VRR) élimine la distorsion et réduit les images saccadées
- La technologie HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels
- Entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simple



Description du produit

Le ViewSonic VX27G1-2K est doté d'une dalle IPS de 27 pouces pour des visuels époustouflants, des performances chromatiques exceptionnelles et un flou de mouvement réduit. Avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un MPRT de 1 ms, profitez d'un gameplay ultra fluide avec un décalage d'entrée minimal. Équipé de 2 ports HDMI et d'un port DisplayPort, il garantit une connectivité optimale pour les jeux et les divertissements. Le temps de réponse MPRT de 1 ms permet des réactions précises et ultra-rapides, vous donnant un avantage concurrentiel. Qu'il s'agisse de jouer, d'éditer ou de travailler, le VX27G1-2K offre les performances et le confort nécessaires pour améliorer votre expérience.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	27
Net (kg)	3.6
Net sans support (kg)	3.1
Brut (kg)	5
Emballage (mm)	680 x 460 x 120
Physique (mm)	615.07 x 455.65 x 188.73
Physique sans support (mm)	615.07 x 364.1 x 47.96

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2)	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

VX27G1-2K

Écran gaming 27" QHD 180 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Zone visible (pouces)	27
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	2560 x 1440
Type de résolution	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	300 cd/m² (typ.)
Couleurs	1,07 milliard
Espace colorimétrique	10 bits (8 bits + FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	180
Technologie de taux de rafraîchissement variable	Oui (compatible G-Sync)
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 78 % surface (typ.) sRGB : 110 % surface (typ.)
Taille des pixels	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	2560x1440
Résolution Mac® (max)	2560x1440
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	2560x1440

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2)	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	22W
Mode Éco (optimisé)	27W
Consommation (typique)	33W
Consommation (max)	36W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.3W
Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Haut, Droite, Bas, Gauche, Marche/Arrêt
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	HDMI (v2.0): 32 ~ 230KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 255KHz
Fréquence Verticale	HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	3.6
Net sans support (kg)	3.1
Brut (kg)	5

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	680 x 460 x 120
Physique (mm)	615.07 x 455.65 x 188.73
Physique sans support (mm)	615.07 x 364.1 x 47.96

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX27G1-2K x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1, Prise d'alimentation x1 ou 2 (selon le pays)
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr