VX27G1-HD

Écran gaming 27" Full HD 180 Hz

Points clés

- Dalle IPS SuperClear®
- Taux de rafraîchissement de 180 Hz pour des images fluides
- La technologie MPRT rapide de 1 ms garantit des images nettes
- Le taux de rafraîchissement variable (VRR) évite les distorsions d'images et réduit les saccades
- La technologie HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels
- Entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simple



Description du produit

Le ViewSonic VX27G1-HD est un moniteur FHD de 27 pouces doté d'un port HDMI et d'un port DisplayPort. Il est également équipé de la technologie SuperClear® IPS, qui offre une qualité d'image remarquable et des performances visuelles optimales. Le taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz du VX27G1-HD offre des visuels fluides et un décalage d'entrée minimal. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas mieux, et c'est le cas. Vous pourrez non seulement accomplir votre travail, qu'il s'agisse de sessions de jeu épuisantes, de montage vidéo et photo ou de tâches bureautiques, le tout sur un écran élégant et magnifiquement conçu.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

VX27G1-HD

Écran gaming 27" Full HD 180 Hz

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	27
Net (kg)	3.5
Net sans support (kg)	3.1
Brut (kg)	4.9
Emballage (mm)	680 x 460 x 120
Physique (mm)	615.07 x 454.06 x 201.08
Physique sans support (mm)	615.07 x 364.1 x 47.96

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2)	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

VX27G1-HD

Écran gaming 27" Full HD 180 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Zone visible (pouces)	27
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	1920 x 1080
Type de résolution	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	300 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	Véritable 8 bits
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	180
Technologie de taux de rafraîchissement variable	Oui
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 80 % surface (typ.) sRGB : 113 % surface (typ.)
Taille des pixels	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Traitement de surface	Anti-reflets, revêtement durci (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	1920x1080
Résolution Mac® (max)	1920x1080
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé macOS
Résolution Mac® (min)	1920x1080

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2)	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	18W
Mode Éco (optimisé)	23W
Consommation (typique)	29W
Consommation (max)	31W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Adaptateur d'alimentation externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Haut, droite, bas, gauche, marche
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité (sans condensation)	20% à 90%

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	HDMI (v2.0): 32 ~ 210KHz, DisplayPort (v1.4): 32 ~ 210KHz
Fréquence Verticale	HDMI (v2.0): 48 ~ 165Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	3.5
Net sans support (kg)	3.1
Brut (kg)	4.9

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	680 x 460 x 120
Physique (mm)	615.07 x 454.06 x 201.08
Physique sans support (mm)	615.07 x 364.1 x 47.96

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX27G1-HD x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1, Prise d'alimentation x1 ou 2 (selon le pays)
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr