VX27G31A

Écran gaming 27" Full HD 280 Hz

Points clés

- Taux de rafraîchissement de 280 Hz offrant des images fluides
- La technologie MPRT rapide de 1 ms garantit des images nettes
- Résolution FHD pour des détails incroyables
- Compatible avec NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium, cet outil élimine les distorsions et réduit les images saccadées.
- Deux entrées HDMI, DisplayPort et USB-A pour une connectivité simplifiée



Description du produit

Le ViewSonic VX27G31A est doté d'un écran IPS de 27 pouces offrant des images époustouflantes, un rendu des couleurs exceptionnel et une réduction du flou de mouvement. Avec un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un MPRT de 1 ms, profitez d'une expérience de jeu ultra-fluide avec un temps de latence minimal. Équipé de 2 ports HDMI et d'un port DisplayPort, il garantit une connectivité optimale pour les jeux et les divertissements. Que ce soit pour jouer, faire du montage vidéo ou travailler, le VX27G31A offre les performances et le style nécessaires pour sublimer votre expérience.

Certifications

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran	27
Dimensions avec pied (mm)	613.8 x 452.08 x 198.97
Dimensions sans pied (mm)	613.8 x 361.9 x 44.5
Emballage (mm)	698 x 463 x 143
Poids net avec pied	3.9 kg / 8.6 lbs
Poids net sans pied	3.5 kg / 7.7 lbs
Poids brut	5.3 kg / 11.7 lbs

CONNECTIQUE	
Entrée	HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1

VX27G31A

Écran gaming 27" Full HD 280 Hz

Caractéristiques techniques

PANNEAU LCD	
Taille de l'écran	27
Technologie de dalle	Technologie IPS
Résolution	1920 x 1080
Rapport d'aspect	16:9
Taux de rafraîchissement	280
Rétroéclairage	LED
Durée de vie du rétroéclairage	30000 h (min.)
Couleurs	16,7 millions
Dureté du verre	3H
Taille des pixels	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence	280
Synchronisation	FreeSync Premium en HDMI ; FreeSync Premium / compatible G-Sync en DP

COMPATIBILITÉ	
PC	1920x1080
Mac®	1920x1080

CONNECTIQUE	
Entrée	HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1

ALIMENTATION	
Alimentation	Prise DC (centre positif)
Tension	AC 100-240V
Consommation	Consommation (typique) : 27W ; Consommation (max.) : 36W ; Veille : 0.5W
Mode Optimisé	21W
Mode Économie	18W

ERGONOMIE	
Inclinaison	0° / 20°

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES	
Confort visuel	Filtre de lumière bleue, Low Blue Light, Flicker-Free (sans scintillement)

MONTAGE MURAL	
VESA®	100 x 100 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°F / °C)	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité	20 % à 90 %

DIMENSIONS (L X H X P) (MM)	
Dimensions avec pied (mm)	613.8 x 452.08 x 198.97
Dimensions sans pied (mm)	613.8 x 361.9 x 44.5
Emballage (mm)	698 x 463 x 143

POIDS	
Poids net avec pied	3.9 kg / 8.6 lbs
Poids net sans pied	3.5 kg / 7.7 lbs
Poids brut	5.3 kg / 11.7 lbs

RÉGLEMENTATIONS	
Global	VX27G31A x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1, Prise d'alimentation x1 ou 2 (selon le pays)
VSA	VX27G31A x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1, Prise d'alimentation x1 ou 2 (selon le pays)
VSE	VX27G31A x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1, Prise d'alimentation x1 ou 2 (selon le pays)
VSI	VX27G31A x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1, Prise d'alimentation x1 ou 2 (selon le pays)
VSCN	VX27G31A x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1, Prise d'alimentation x1 ou 2 (selon le pays)

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr