XF1940

Écran tactile Open Frame 19"

Points clés

- Technologie tactile PCAP 10 points
- Écran IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Fonctionnement 24h/24, 7j/7
- Surface résistante aux rayures (dureté Mohs 7)
- Montage VESA



Description du produit

Le ViewSonic XF1940 est un écran Open Frame tactile conçu pour les applications commerciales et industrielles, telles que les bornes de commande en libre-service, garantissant un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7. Son écran en verre durable de 3 mm d'épaisseur protège contre l'humidité et les rayures, garantissant des performances durables. La technologie tactile intuitive PCAP de 10 points offre une interaction fluide et réactive, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur. Avec des options de connectivité polyvalentes, notamment HDMI, DisplayPort et VGA, le partage de contenu est simple et fluide. Sa conception compatible VESA permet une installation flexible sur n'importe quelle surface ou orientation. Parmi les options, on retrouve une large plage de température de fonctionnement (-30 °C à 85 °C) adaptée aux environnements les plus exigeants, la compatibilité avec les stylets (technologie EMP ou MPP), ainsi qu'un capteur de lumière intelligent ajustant la luminosité de l'écran pour un confort visuel optimal et une consommation d'énergie maîtrisée.

Certifications

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Épaisseur du verre de protection	3 mm
Dimensions physiques (L x H x P)	428.8 x 356.2 x 50.8 mm
Emballage (L x H x P)	510 x 450 x 145 mm

CONNECTEUR	
USB 2.0 Type-B	1 (pour l'écran tactile uniquement)
Entrée audio 3,5 mm	1
HDMI	1
DisplayPort	1
VGA	1
Entrée d'alimentation	Prise DC

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Rapport d'aspect	5:4
Taille d'écran	19"
Zone active	376.32 (H) x 301.06 (V)
Pas de pixel (mm)	0.29 (H) x 0.29 (V)
Résolution	1280 x 1024
Rapport de contraste	1000:1
Luminosité	210 cd/m²
Angles de visualisation	H:170° V:160°
Temps de réponse	5 ms
Couleurs affichées	16.7 M
Durée de vie du rétroéclairage	30 000 h
Gamut de couleurs	NTSC 72%
Traitement de surface	Revêtement durci (7H)
Épaisseur du verre de protection	3 mm
Écran tactile	PCAP 10 points

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	1280 x 1024
Résolution Mac (max.)	1280 x 1024
Système d'exploitation	Windows et macOS

CONNECTEUR	
USB 2.0 Type-B	1 (pour l'écran tactile uniquement)
Entrée audio 3,5 mm	1
HDMI	1
DisplayPort	1
VGA	1
Entrée d'alimentation	Prise DC

ALIMENTATION	
Consommation (typique)	18.3 W
Consommation (max.)	20.1 W
En veille	1.54 W
Tension	AC 100 - 240V, DC 12V/4A

COMMANDES	
Commandes physiques	Auto, Menu, Gauche, Droite, Quitter, Marche/Arrêt
OSD	Contraste/Luminosité, Sélection de l'entrée, Réglage audio, Réglage des couleurs, Informations, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration, Réinitialisation

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (fonctionnement)	0 - 50 °C (sans condensation)
Température (stockage)	-20 - 60 °C (sans condensation)
Humidité	5-90 (% HR)

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	75 x 75 mm & 100 x 100 mm

DIMENSIONS	
Dimensions physiques (L x H x P)	428.8 x 356.2 x 50.8 mm
Emballage (L x H x P)	510 x 450 x 145 mm

PRISE EN CHARGE DU STYLET	
Stylet	Protocole MPP 1.5 ou ultérieur pris en charge (en option), EMR (en option)

GÉNÉRALITÉS	
Contenu de l'emballage	Câble HDMI x1, Câble USB A/B x1, Cordon d'alimentation 3 broches x1, Guide de démarrage rapide x1, Adaptateur AC/DC x1
Réglementation / Conformité	FCC, CE, CB, RoHS
En option	Capteur de lumière, plage de température étendue (-30 - 85 °C)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.