XG272-2K-OLED

MONITEUR GAMING OLED 2K BLANC

Points clés

- Écran OLED aux performances visuelles saisissantes
- Rafraîchissement 240 Hz et temps de réponse de 0,02 ms
- Design spectaculaire avec éclairage RGB
- Connectique polyvalente via HDMI, DisplayPort et USB-C
- AMD FreeSync™ Premium pour un gameplay sans saccades



OLED	2.560 x 1.440	450 cd/m²	150000:1	0,02ms GtG	USB-C	2x 3 watts
DALLE	**RÉSOLUTION**	**LUMINOSITÉ**	**CONTRASTE**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**USB**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le XG272-2K-OLED est bien plus qu'un écran : c'est une invitation dans un univers de jeu baigné d'une lumière entièrement nouvelle. La fascinante résolution 2K QHD et l'affichage OLED donnent vie à chaque pixel avec un éclat vibrant, des noirs d'obsidienne et un contraste impressionnant, estompant la frontière entre monde virtuel et réalité. La remarquable fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et le temps de réponse ultrarapide de 0,02 ms (GTG) assurent un gameplay fluide et rapide, parfaitement orchestré. La compatibilité NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium garantissent une expérience de jeu fluide et sans saccades. Au-delà de ses performances exceptionnelles, l e design du XG272-2K-OLED est une véritable œuvre d'art. Sa robe blanche immaculée incarne la pureté, et les courbes discrètes de son design ergonomique se prolongent en arêtes vi ves, prêtes à relever tous les défis. Complété par un éclairage RGB personnalisable, il transforme votre setup gaming en un paradis qui baigne vos aventures d'une lumière céleste. La télécommande fournie vous permet de naviguer sans effort dans les paramètres d'affichage, les entrées et les modes de jeu.

Connectique et dimensions



OLED QHD (2560 x 1440p) RESOLUTION



FUTURE PROOF INPUTS
For Flexible Connectivity Options

ViewSonic®

XG272-2K-OLED

MONITEUR GAMING OLED 2K BLANC 27"

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT VS19852	
Modèle	XG272-2K-OLED
Diagonale	67 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® OLED
Surface de la dalle	mate (antireflet) Voile 35%
Surface d'affichage (H/V)	587 x 330 mm
Résolution native	2560 x 1440 @240Hz
Pas de pixel	0,229 x 0,229 mm
Temps de réponse	0,02ms GtG
Luminosité	450 cd/m²
Contraste (natif)	150.000:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Couleurs	1,07 milliard / 10 bits natifs 97% DCI-P3
ENTRÉES	
HDMI / version	2 x v2.1 avec HDCP 2,2
DisplayPort / version	2 x v1.4 avec HDCP 2,2
Hub USB (ports, type, version).	1 up 3 down USB 3.2 (2 x 5V/900mA, 1 x 5V/2.1A)
USB-C	1x (DP Alt Mode uniquement, PD 5V, 3A)
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 3 W
Sortie audio (3,5 mm)	1x
FONCTIONS	
HDR10, OLED 240Hz, 97 % DCI-P3, télécommande, FreeSync Premium, compatible G-Sync, Gaming RGB, BFI, mode Eco, sans scintillement, filtre lumière bleue, 3 côtés sans bordure	
ERGONOMIE	
Inclinaison	-5°/+20°
Rotation	+/- 20°
Rotation (pivot)	+/- 90°
Réglage en hauteur	0-120mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir et blanc
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons de commande	Joystick : haut, droite, bas, gauche, centre ; accès rapide ; marche, modes de jeu
Menu OSD	Modes, jeux, affichage, choix de l'entrée, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe, DC 24V / 7,5A CA : prise 3 broches (IEC C14/CEE22) CC : connecteur pigtail (centre positif)
Consommation typique	42 Watt
Consommation ECO (optimal)	34 Watt
Consommation ECO (min.)	30 watts
Consommation en veille	0,5 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation (kWh/1000 h)	23 SDR / 40 HDR
Classe énergétique	F SDR / G HDR
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité rel. en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. de stockage	-20 °C à 60 °C
Humidité rel. en stockage	5 % à 90 % sans condensation
CERTIFICATIONS	
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC	
CONTENU DE LA BOÎTE	
XG272-2K-OLED x1, câble d'alimentation 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble DisplayPort (v1.4 ; mâle-mâle) x1, câble USB A/B (v3.2 ; mâle-mâle) x1, bloc d'alimentation CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1, télécommande x1,	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	604 x 447,81~566,60 x 217 mm
Dimensions (sans pied)	604 x 365 x 62 mm
Dimensions du carton	928 x 506 x 170 mm
Poids (avec pied)	7,0 Kg
Poids (sans pied)	4,8 Kg
Poids d'expédition	10,4 Kg
DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
EDID PID	4070
Code EAN	076690702563 7
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

CERTIFICATIONS

Données au 04/03/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr