XG2737

Écran gaming 27" Full HD 520 Hz

Points clés



- Relevez tous les défis grâce à la fréquence de rafraîchissement ultra-fluide de 520 Hz.
- Éliminez le flou de mouvement avec le temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT)
- Éliminez les images saccadées et les distorsions grâce aux technologies AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA G-Sync compatible pour des actions fluides.
- Deux entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité flexible

Description du produit

Dominez la concurrence avec le moniteur ViewSonic GAMING XG2737, conçu pour améliorer vos performances de jeu. Cette puissance combine une résolution FHD avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 520 Hz, garantissant que chaque image est rendue avec une netteté et une fluidité exceptionnelles. Les technologies AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA G-Sync Compatible sont intégrées pour éliminer le flou de mouvement et les distorsions d'images, vous offrant ainsi des images d'une fluidité irréprochable qui suivent le rythme intense de votre jeu. Préparez-vous à vivre chaque scène avec un niveau de détail cinématographique et à ressentir la montée d'adrénaline en vous immergeant totalement dans l'action.

Certifications

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	27
Net (kg)	7.5
Net sans support (kg)	5.4
Brut (kg)	9.8
Emballage (mm)	682 x 445 x 208
Physique (mm)	613.8 x 385.8~515.8 x 190
Physique sans support (mm)	613.8 x 366.4 x 52.5

CONNECTEUR	
USB 3.2 Type A en sortie	2
USB 3.2 Type B en entrée	1
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.1	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2 W x2

XG2737

Écran gaming 27" Full HD 520 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Zone visible (pouces)	27
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	1920 x 1080
Type de résolution	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	400 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	8 bits (6 bits + FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (GTG typique)	1ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	520
Technologie de taux de rafraîchissement variable	FreeSync Premium, compatible G-Sync
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 89 % surface (typ.) sRGB : 125 % surface / 99 % couverture (typ.)
Taille des pixels	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	1920x1080
Résolution Mac® (max)	1920x1080
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	1920x1080

CONNECTEUR	
USB 3.2 Type A en sortie	2
USB 3.2 Type B en entrée	1
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.1	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2 W x2

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	34W
Mode Éco (optimisé)	39W
Consommation (typique)	43W
Consommation (max)	62W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Alimentation interne

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1
Gestion des câbles	Oui

COMMANDES	
Commandes physiques	Touche 1 (favori), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (marche/arrêt)
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	30 ~ 600KHz
Fréquence Verticale	48 ~ 520Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	FRL - HDMI (v2.1), HBR3 - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Réglage de la hauteur (mm)	130
Pivotant	90°
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	7.5
Net sans support (kg)	5.4
Brut (kg)	9.8

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	682 x 445 x 208
Physique (mm)	613.8 x 385.8~515.8 x 190
Physique sans support (mm)	613.8 x 366.4 x 52.5

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE	XG2737 x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble HDMI (v2.1 ; Mâle-Mâle) x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr