# LD-SCB-024

Système de contrôle tout-en-un 2U



## Points clés

- La conception tout-en-un simplifie la configuration et le fonctionnement
- L'installation discrète du boîtier d'alimentation derrière l'écran permet des configurations propres et sans encombrement
- Le contrôle marche/arrêt intégré de l'alimentation favorise un fonctionnement économe en énergie et durable
- La conception pour montage en rack 2U s'intègre parfaitement dans les armoires serveurs standard
- Le contrôle centralisé via LAN et RS-232 garantit une gestion rationalisée du système





## Description du produit

Le LD-SCB-024 est un système de contrôle « tout-en-un » compact monté en rack, conçu spécifiquement pour les écrans LED personnalisables de ViewSonic (série LDC). Conçu pour un déploiement simplifié et une intégration efficace, il présente un format rack 2U qui s'adapte aux armoires serveurs standard, ce qui le rend idéal pour les environnements audiovisuels soucieux de l'espace. Son système d'alimentation discret s'installe derrière l'écran pour une configuration propre et professionnelle sans câblage visible. Le contrôle de l'alimentation par touche unique permet un fonctionnement économe en énergie, tandis que les ports de contrôle LAN et RS-232 permettent une surveillance et une gestion centralisées — parfait pour les environnements ProAV nécessitant des solutions évolutives et nécessitant peu de maintenance.

# LD-SCB-024

Système de contrôle tout-en-un 2U



## Dimensions et connectique

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Dimensions (L x H x P) | Module d'alimentation :<br>22,24 x 1,54 x 16,85 pouces<br>(565 x 39 x 428 mm)<br>Boîtier de commande :<br>19 x 3,72 x 19,41 pouces<br>(482,6 x 94,6 x 493 mm) |
| Poids net | Module d'alimentation :<br>13,23 lb<br>(6 kg)<br>Boîtier de commande :<br>15,43 lb<br>(7 kg) |

| ENTRÉE | |
|---|---|
| HDMI | 6<br>(HDMI 2.0/HDCP 2.2 x4, HDMI 1.3/HDCP 1.4 x2) |
| USB Type A | 2<br>(USB 3.0 x1, USB 2.0 x1) |
| RJ45 (Internet) | 2<br>(contrôle) |
| DP | 1 (DP 1.2) |

| SORTIE | |
|---|---|
| HDMI | 1<br>(HDMI 1.3/HDCP 1.4) |
| Sortie audio (3,5 mm) | 1 |
| USB Type A (alimentation) | USB 3.0 5 V/0,9 A x1<br>USB 2.0 5 V/0,5 A x1 |

| CONTRÔLE | |
|---|---|
| Ports Ethernet vers les cabinets | 20 |
| RJ45 (contrôle LAN) | 2 |
| USB Type A (service) | 1 (partagé avec l'entrée USB A) |
| RS232 (DB9 femelle) | 1 (3 broches) |

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

# LD-SCB-024

Système de contrôle tout-en-un 2U



## Caractéristiques techniques

| SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Nombre de pixels (max.) | 13 000 000 |
| Largeur max. | 16 384 pixels |
| Hauteur max. | 8 192 pixels |
| Dimensions (L x H x P) | Module d'alimentation :<br>22,24 x 1,54 x 16,85 pouces<br>(565 x 39 x 428 mm)<br>Boîtier de commande :<br>19 x 3,72 x 19,41 pouces<br>(482,6 x 94,6 x 493 mm) |
| Processeur | VX2000 Pro |
| Consommation électrique | 82 W |
| Puissance de sortie | 13,2 kW à 220 V<br>6,6 kW à 110 V |
| Poids net | Module d'alimentation :<br>13,23 lb<br>(6 kg)<br>Boîtier de commande :<br>15,43 lb<br>(7 kg) |

| ENTRÉE | |
|---|---|
| HDMI | 6<br>(HDMI 2.0/HDCP 2.2 x4, HDMI 1.3/HDCP 1.4 x2) |
| USB Type A | 2<br>(USB 3.0 x1, USB 2.0 x1) |
| RJ45 (Internet) | 2<br>(contrôle) |
| DP | 1 (DP 1.2) |

| SORTIE | |
|---|---|
| HDMI | 1<br>(HDMI 1.3/HDCP 1.4) |
| Sortie audio (3,5 mm) | 1 |
| USB Type A (alimentation) | USB 3.0 5 V/0,9 A x1<br>USB 2.0 5 V/0,5 A x1 |

| CONTRÔLE | |
|---|---|
| Ports Ethernet vers les cabinets | 20 |
| RJ45 (contrôle LAN) | 2 |
| USB Type A (service) | 1 (partagé avec l'entrée USB A) |
| RS232 (DB9 femelle) | 1 (3 broches) |

| ACCESSOIRES STANDARD | |
|---|---|
| Cordon d'alimentation | N/A<br>(connecteur Neutrik powerCON 32 A) |
| Câble LAN (débogage) | 1 |

| FONCTIONNALITÉS | |
|---|---|
| Contrôle LAN | ● (TCP/IP) |
| Fonctionnement 24h/24, 7j/7 | ● |
| PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4) | ● |

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr