LD-SCB-025

Système de contrôle tout-en-un 1U

Points clés

- La conception intégrée tout-en-un simplifie la configuration et le fonctionnement
- L'installation discrète du boîtier d'alimentation derrière l'écran permet des configurations propres et sans encombrement
- Le contrôle marche/arrêt intégré de l'alimentation favorise un fonctionnement économe en énergie et durable
- La conception pour montage en rack 1U s'intègre parfaitement dans les armoires serveurs standard
- Le contrôle centralisé via LAN et RS-232 garantit une gestion simplifiée du système





Description du produit

Le LD-SCB-025 est un système de contrôle « tout-en-un » compact monté en rack, conçu spécifiquement pour les écrans LED personnalisables de ViewSonic (série LDC). Conçu pour un déploiement simplifié et une intégration efficace, il présente un format rack 1U qui s'adapte aux armoires serveurs standard, ce qui le rend idéal pour les environnements audiovisuels soucieux de l'espace. Son système d'alimentation discret s'installe derrière l'écran pour une configuration propre et professionnelle sans câblage visible. Le contrôle de l'alimentation par touche unique permet un fonctionnement économe en énergie, tandis que les ports de contrôle LAN et RS-232 permettent une surveillance et une gestion centralisées — parfait pour les environnements ProAV nécessitant des solutions évolutives et nécessitant peu de maintenance.

LD-SCB-025

Système de contrôle tout-en-un 1U

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (L x H x P)	Module d'alimentation : 22,24 x 1,54 x 16,85 pouces (565 x 39 x 428 mm) Boîtier de commande : 19 x 1,97 x 11,90 pouces (482,6 x 50,1 x 302,2 mm)
Poids net	Module d'alimentation : 13,23 lb (6 kg) Boîtier de commande : 8,60 lb (3,9 kg)

ENTRÉE	
HDMI	3 (HDMI 2.0/HDCP 2.2 x1, HDMI 1.3/HDCP 1.4 x2)
USB Type A	2 (USB 3.0 x1, USB 2.0 x1)
RJ45 (Internet)	2 (contrôle)

SORTIE	
HDMI	1 (HDMI 1.3/HDCP 1.4)
Sortie audio (3,5 mm)	1
USB Type A (alimentation)	USB 3.0 5 V/0,9 A x1 USB 2.0 5 V/0,5 A x1

CONTRÔLE	
Ports Ethernet vers les cabinets	6
RJ45 (contrôle LAN)	2
USB Type A (service)	1 (partagé avec l'entrée USB A)
RS232 (DB9 femelle)	1 (3 broches)

LD-SCB-025

Système de contrôle tout-en-un 1U

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Nombre de pixels (max.)	3 900 000
Largeur max.	10 240 pixels
Hauteur max.	8 192 pixels
Dimensions (L x H x P)	Module d'alimentation : 22,24 x 1,54 x 16,85 pouces (565 x 39 x 428 mm) Boîtier de commande : 19 x 1,97 x 11,90 pouces (482,6 x 50,1 x 302,2 mm)
Processeur	VX600 Pro
Consommation électrique	41 W
Puissance de sortie	13,2 kW à 220 V 6,6 kW à 110 V
Poids net	Module d'alimentation : 13,23 lb (6 kg) Boîtier de commande : 8,60 lb (3,9 kg)

ENTRÉE	
HDMI	3 (HDMI 2.0/HDCP 2.2 x1, HDMI 1.3/HDCP 1.4 x2)
USB Type A	2 (USB 3.0 x1, USB 2.0 x1)
RJ45 (Internet)	2 (contrôle)

SORTIE	
HDMI	1 (HDMI 1.3/HDCP 1.4)
Sortie audio (3,5 mm)	1
USB Type A (alimentation)	USB 3.0 5 V/0,9 A x1 USB 2.0 5 V/0,5 A x1

CONTRÔLE	
Ports Ethernet vers les cabinets	6
RJ45 (contrôle LAN)	2
USB Type A (service)	1 (partagé avec l'entrée USB A)
RS232 (DB9 femelle)	1 (3 broches)

ACCESSOIRES STANDARD	
Cordon d'alimentation	N/A (connecteur Neutrik powerCON 32 A)
Câble LAN (débogage)	1

FONCTIONNALITÉS	
Contrôle LAN	● (TCP/IP)
Fonctionnement 24h/24, 7j/7	●
PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4)	●

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr