EP5542

Affiche numérique ePoster 55"

Points clés

- Conception fine et autonome pour les environnements modernes
- Processeur puissant avec un lecteur multimédia quad-core intégré
- Contrôle à distance avec les commandes RS232
- Gestion facile des appareils et du contenu
- Qualité d'image exceptionnelle



Description du produit

Elégant et fin, le ViewSonic EP5542 est le kiosque numérique ePoster idéal pour la diffusion de messages visuels percutants. Conçu avec une façade en verre anti-rayures pour une plus grande durabilité, il offre une visibilité inégalée, indépendamment de la poussière ou de la lumière ambiante. La dalle IPS 4K UHD est équipée de deux haut-parleurs stéréo de 10W, d'un grand angle de vision de 178° et d'une luminosité de 450 cd/m², ce qui permet de diffuser des images et des vidéos nettes et vivantes pour capter l'attention du public. L'EP5542 permet une lecture multimédia en continu grâce à son lecteur multimédia quad-core intégré et sa mémoire interne de 16 Go. Conçu pour un contrôle à distance facile, il permet de gérer du contenu et plusieurs appareils où que vous soyez grâce à l'application vController intégrée avec commande RS232 et LAN.

Certifications

ENERGY STAR · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran	55"
Physique	768,5 x 1870 x 450 mm
Emballage	970 x 2034 x 609 mm
Poids net	62,7 kg
Poids brut	74,7 kg

ENTRÉE	
HDMI	x3 (2.0)
RGB / VGA	x1
DisplayPort	x1 (1.2)
Audio	x1 audio PC (jack 3,5 mm)
RS232	x1

SORTIE	
Audio	x1 (sortie casque)
SPDIF	x1

LAN	
RJ45	x1

USB	
Type A	x3 (USB 2.0)

EP5542

Affiche numérique ePoster 55"

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran	55"
Type de dalle	TFT LCD (dalle VA, rétroéclairage DLED)
Surface d'affichage (mm)	1209,6 (H) x 680,4 (V)
Rapport d'aspect	9:16
Résolution native	2160 x 3840
Couleurs	1,07 milliard
Luminosité	450 cd/m² (typ.)
Rapport de contraste	1300:1 (typ.)
Temps de réponse	9 ms (typ. gris à gris)
Angles de visualisation	H = 178°, V = 178° (typ.)
Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (typ.)
Traitement de surface	Antireflet 3H, voile 2 %
Orientation	Portrait
Fonctionnement	16 h/7 j

ENTRÉE	
HDMI	x3 (2.0)
RGB / VGA	x1
DisplayPort	x1 (1.2)
Audio	x1 audio PC (jack 3,5 mm)
RS232	x1

SORTIE	
Audio	x1 (sortie casque)
SPDIF	x1

LAN	
RJ45	x1

USB	
Type A	x3 (USB 2.0)

HAUT-PARLEURS
2 x 10 W

COMPATIBILITÉ	
RGB PC/HDMI PC	1920 x 1080 à 60 Hz
HDMI	2160 x 3840 à 60 Hz
DisplayPort	2160 x 3840 à 60 Hz

VERSION ANDROID
8.0

MULTIMÉDIA
Image : JPG, BMP, PNG Vidéo : MP4, MOV, MKV, DAT, MPG, MPEG, AVI, TS, WMV, RM, RMVB Audio : MP3, WAV, AAC

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS*
Revel Digital, 42Gears SureMDM
*L'activation nécessite une licence d'abonnement distincte, vendue séparément, pour Revel Digital et 42Gears SureMDM.

ALIMENTATION	
Tension	100-240 V CA ±10 %, large plage
Consommation	126 W (normal), 149 W (max.), < 0,5 W (arrêt)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % à 80 % sans condensation

DIMENSIONS (L X H X P)	
Physique	768,5 x 1870 x 450 mm
Emballage	970 x 2034 x 609 mm

POIDS	
Poids net	62,7 kg
Poids brut	74,7 kg

RÉGLEMENTATION
cTUVus, FCC, ENERGY STAR 8.0, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, DEEE, BSMI

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Cordon d'alimentation Télécommande avec piles Guide de démarrage rapide Clé *Le contenu réel peut varier selon les marchés

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr