IFP105S

Écran interactif 105" 5K 21:9

Points clés





- Écran interactif 105" 5K - IFP105S
- Format ultralarge 21:9, écran de 105 pouces en résolution 5K pour une collaboration améliorée
- Visioconférence facilitée avec 8 micros
- Expérience d'écriture fluide grâce à la technologie Ultra Fine Touch, jusqu'à 40 points de contact
- Partage d'écran sans fil sans effort jusqu'à 9 appareils avec vCast
- 2 ports USB-C pour une productivité améliorée

Description du produit

Le ViewBoard IFP105S offre une expérience interactive étendue avec son format d'image 21:9 et sa superbe résolution 5K. L'écran de 105 pouces permet d'effectuer plusieurs tâches avec une fonctionnalité d'écran partagé, améliorant ainsi la collaboration et la productivité. Grâce à des capacités tactiles à 40 points très réactives, chaque entrée est enregistrée de manière naturelle et intuitive. Profitez d'une diffusion et d'un partage d'écran sans fil transparents via vCast. Conçu pour la collaboration en personne et hybride, le ViewBoard IFP105S est une solution idéale pour les salles de réunion, permettant des présentations, une idéation et une prise de décision fluides.

Certifications

ENERGY STAR · epeat SILVER · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran	105"
Physique (pouces / mm)	98,71 x 44,49 x 4,06 po / 2507,2 x 1130,1 x 103,2 mm
Emballage (pouces / mm)	105,19 x 51,38 x 11,02 po / 2668 x 1305 x 280 mm
Net (lb / kg)	201,5 lb / 91,4 kg
Brut (lb / kg)	225,1 lb / 115,7 kg

ENTRÉES	
HDMI	x4 (arrière x3 : HDMI 2.0 avec CEC ; arrière x1 : HDMI 2.1 avec CEC)
DisplayPort	1
Audio	1
Microphone	Réseau de 8 microphones intégrés
RS232	1
OPS	x1 emplacement OPS
Wi-Fi	x1 emplacement pour module

SORTIES	
HDMI	1
Audio	1
SPDIF	1

LAN	
RJ45	x2 (entrée x1 ; sortie x1 ; 1000M pour Android/PC ; 100M pour Type-C)

USB	
Type A	USB 2.0 x1 (bas) (mise à jour du firmware) USB 3.0 x6 (dessus x2 + arrière x2 + avant x2), tous compatibles Smart USB
Type B	3 (bas x1 ; arrière x2)
Type C	2 [arrière x1 : PD 65 W (65 W avec OPS, 100 W sans OPS) + DP 1.2 + données + partage 10M/100M ; avant x1 : PD 15 W + DP 1.2 + données + partage 10M/100M]

IFP105S

Écran interactif 105" 5K 21:9

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran	105"
Type de dalle	Module TFT LCD avec rétroéclairage DLED, VA
Surface d'affichage (mm)	2449,92 (H) x 1033,56 (V) (104,6" de diagonale)
Rapport d'aspect	21:9
Résolution	WUHD 5120x2160 (pixels)
Couleurs	1,07 milliard de couleurs
Luminosité	400 nits (typ.)
Rapport de contraste	4000:1 (typ.) 5000:1 (min. avec DCR activé)
Temps de réponse	6,5 ms
Angles de visualisation	H = 178°, V = 178° (typ.)
Durée de vie du rétroéclairage	30 000 h (min.)
Traitement de surface	Revêtement dur de la dalle 3H Verre antireflet 7H
Cadre	19,5/19,5/29,8/41,2 mm
Orientation	Paysage

PLATE-FORME	
Processeur	Processeur octocœur (A76*4 + A55*4)
RAM	8 Go LPDDR
Stockage	64 Go eMMC

TACTILE	
Type / Technologie	Reconnaissance IR
Résolution tactile	32767 x 32767
Points de contact	Windows : 40, Android : 20

ENTRÉES	
HDMI	x4 (arrière x3 : HDMI 2.0 avec CEC ; arrière x1 : HDMI 2.1 avec CEC)
DisplayPort	1
Audio	1
Microphone	Réseau de 8 microphones intégrés
RS232	1
OPS	x1 emplacement OPS
Wi-Fi	x1 emplacement pour module

SORTIES	
HDMI	1
Audio	1
SPDIF	1

LAN	
RJ45	x2 (entrée x1 ; sortie x1 ; 1000M pour Android/PC ; 100M pour Type-C)

USB	
Type A	USB 2.0 x1 (bas) (mise à jour du firmware) USB 3.0 x6 (dessus x2 + arrière x2 + avant x2), tous compatibles Smart USB
Type B	3 (bas x1 ; arrière x2)
Type C	2 [arrière x1 : PD 65 W (65 W avec OPS, 100 W sans OPS) + DP 1.2 + données + partage 10M/100M ; avant x1 : PD 15 W + DP 1.2 + données + partage 10M/100M]

LOGICIELS FOURNIS	
Logiciel d'annotation de base	myViewBoard Whiteboard pour Android
Logiciel d'annotation Pro	myViewBoard Whiteboard pour Windows (intégré au VPC)
Présentation sans fil	myViewBoard Display, vCast, AirSync* *myViewBoard Display sera remplacé par AirSync au T1 2025.
Gestion des appareils	ViewSonic® Manager
ViewSonic Launcher	Oui

FONCTIONS SPÉCIALES	
Port USB tout-en-un	Oui
Accès en un clic au Cloud Drive	Oui
Partage simple du réseau local entre l'IFP et l'appareil encastré	(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Capteur de luminosité	x1

ALIMENTATION	
Tension	100-240 V CA ±10 %, large plage
Consommation	Marche : 176 W (Energy Star) / arrêt : < 0,5 W

ERGONOMIE	
Montage mural (VESA®)	1000 x 400

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % à 80 % HR, sans condensation

DIMENSIONS (L X H X P)	
Physique (pouces / mm)	98,71 x 44,49 x 4,06 po / 2507,2 x 1130,1 x 103,2 mm
Emballage (pouces / mm)	105,19 x 51,38 x 11,02 po / 2668 x 1305 x 280 mm

POIDS	
Net (lb / kg)	201,5 lb / 91,4 kg
Brut (lb / kg)	225,1 lb / 115,7 kg

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	5 ans sur site

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr