IFP105UW

VIEWBOARD

Points clés

- Résolution 5K pour des détails d'une grande netteté
- Solution mono-câble USB-C
- Double stylet, tactile 40 points
- Présentation sans fil multi-appareils
- Interactivité tactile bidirectionnelle
- Écran partagé et mode fenêtre flottante



400 cd/m²	5.120 x 2.160 / WUHD	SuperClear® VA	Multi-touch ultra-fin 40 points	6,5 ms	PC & logiciels
LUMINOSITÉ	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**TACTILE**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**ANDROID 13**

Description du produit

Le ViewBoard® IFP105UW est un écran interactif 5K ultra-large au format 21:9. Ce format offre une largeur accrue pour une zone interactive plus exploitable, ainsi qu'une barre d'outils en bas et sur les deux côtés du grand écran, facilement accessible à chaque utilisateur. Grâce aux deux stylets de couleurs et d'épaisseurs différentes associés au système multi-touch 40 points, vous pouvez annoter et collaborer en temps réel dans le logiciel de tableau blanc numérique intégré.
Il offre en outre de multiples possibilités de connexion, dont une connectique E/S complète et des ports USB-C intégrés avec jusqu'à 65 W de puissance de charge. Le partage d'écran sans fil permet un affichage partagé en 9 fenêtres avec interactivité tactile bidirectionnelle, pour renforcer l'engagement et afficher davantage de contenus sur l'écran interactif ViewBoard® IFP105UW.

Certifications

ENERGY STAR · epeat SILVER · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Caractéristiques techniques

ÉCRAN	IFP105UW (VS19390)
Diagonale	265,7 cm / 104,6 pouces
Dalle	Module LCD TFT VA, rétroéclairage DLED
Durée de vie rétroécl.	≥ 50.000 heures de fonctionnement
Surface d'affichage	2465.92(H) x 1049.56(V)
Format	21:9
Résolution	WUHD 5120x2160 pixels
Pas de pixel	0,1595 x 0,4785 mm (H/V)
Couleurs	1,07 milliard (10 bits)
Luminosité	400 cd/m²
Contraste	4000:1 (statique)
Temps de réponse	6,5 ms
Angle de vision	H = 178, V = 178 typ.
Traitement de surface	Antireflet, durci (7H Mohs)
Ép. verre de protection	4mm
Antireflet (voile)	25%
Largeur du cadre (G/D/H/B)	19,5/19,5/29,8/41,2
Installation	Paysage
MODULE ANDROID INTÉGRÉ	
Système d'exploitation	Android 13
Processeur	CPU octa-cœur RK3588 (A76 x 4 + A55 x 4)
RAM	8 Go LPDDR4
Stockage	128GB eMMC
Résolution	WUHD 5120x2160 pixels
Ethernet (LAN)	10/100/1000 MBit
TACTILE	
Type	Détection IR / multi-touch ultra-fin
Résolution	32767 x 32767
Points tactiles	Windows : 40 points tactiles Android : 20 points tactiles
Temps de réponse	≤5ms
Fréq. de balayage	≥200Hz
Précision	90 % de la surface ± 1 mm
Taille de pointe du stylet	2mm / 8mm
Systèmes d'exploitation	Windows / MacOS / Linux / Android / Chrome
Collage (bonding)	Zero Bonding
ENTRÉES	
HDMI avec CEC Prise en charge	1x v2.1 (max. 5120 x 2160 à 60 Hz) 3x v2.0 (max. 3840 x 2160 à 60 Hz) HDCP 2.2
DisplayPort	1x (max. 5120 x 2160 à 60 Hz)
USB-C	2x (description sous « USB »)
Audio	1x (3,5mm)
Microphone	Réseau de 8 micros à 180°, portée max. 8 m, échantillonnage 16 kHz, annulation d'écho full duplex, réduction de bruit
RS232	1x
Empl. module Wi-Fi	1x (VB-WIFI-004)
Emplacement OPS	1x (80 Pin)
SORTIES	
SORTIE HDMI	1x (720p@60Hz, 1080p@60Hz, 4K@60Hz RGB)
Audio	1x (3,5mm)
SPDIF	1x (optique)
Haut-parleurs	2x 20 watts + 1x caisson de basses 20 watts
USB	
Type A	1x USB 2.0 (dessous) (mise à jour firmware) 2x USB 3.0 (dessus), 2x USB 3.0 (côté), 2x USB 3.0 (façade)
Type B	3x (1x dessous, 2x côté)
Type C	1x (côté) (PD 65 W avec OPS, 100 W sans OPS) + DP1.2 + données + partage 10M/100M) 1x façade (PD15W + DP1.2 + données + partage 10M/100M)

ETHERNET	
LAN (RJ45)	2x 10/100/1000 Mbit entrée / sortie, détection auto
COMPATIBILITÉ	
HDMI / DisplayPort	HDMI 1 : 5120x2160 ; HDMI 2/3/4 : 3840x2160
LOGICIELS	
VS Setup Wizard, vCast Receiver, VS Recorder, mises à jour OTA, Airplay, Miracast, Office Suite	
FONCTIONS SPÉCIALES	
USB Smart-Port (tous les ports USB 3.0 sont automatiquement affectés à la source active (Windows / Android)), Windows Ink, capteur de lumière ambiante, partage LAN entre IFP et PC OPS One Click To Cloud Drive	
ALIMENTATION	
Tension	100-240VAC +/- 10%
Consommation	Marche : 176 watts (PON selon ES8.0) Arrêt : <0,5 watt
ERGONOMIE	
Fixation murale (VESA®)	1000 x 400
Support caméra en haut, filtre lumière bleue, Flicker-Free	
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % ~ 80 % HR sans condensation
DIMENSIONS	
Appareil	2507,2 x 1130,1 x 103,2 mm
Carton	2668 x 1305 x 280 mm
POIDS	
Appareil	91,4 kg
Poids d'expédition	116,1 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications	cTUVus, FCC/ICES003, ES8, LBL(low blue light filter), FF(Flicker free), CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, BSMI
Energy Star	8.0
ACCESSOIRES COMPATIBLES	
Module Wi-Fi	VB-WIFI-004
OPS-PC	VPC35-W53-G1, VPC37-W53-G1
Fixation murale	VB-WMK-003
Chariot mobile	VB-STND-009
Caméra	VB-CAM-201-2 / VB-CAM-001
Présentateur sans fil	WPD-700
Bouton de diffusion sans fil	VB-WPS-001 / VB-WPS-003
Stylet de rechange	VB-PEN-008
DIVERS	
Contenu de la boîte	1. Câble d'alimentation 3 m 2. Câble Type-C 1,8 m (certifié USB-IF) 3. Télécommande avec 2 piles AAA 4. Câble USB tactile 3 m (USB 2.0) 5. 2x stylets (VB-PEN-002) 6. Guide de démarrage rapide avec déclaration de conformité 7. Adaptateur RS232 8. 5x clips 9. 2x plaques pour caméra VB-CAM-201-2 + UMB202 10. 11x vis (caméra 2+4+1, fixation murale 4) 11. Câble HDMI 3 m (certifié HDMI LA)
Carton	recyclé à 85 %
Films	recyclés à 30 %
Code EAN	0766907029048
Garantie	5 ans sur site
Données au	04.09.2024

Plan technique



