IFP8663-2C

VIEWBOARD

Points clés

- Multitouch PCAP Ultra Fine précis avec rejet de la paume
- Technologie WriteAway pour des annotations intuitives
- Connexion par NFC
- Réseau de 8 microphones intégré
- Android 15 EDLA avec logiciels ViewSonic Education intégrés
- Revêtement antibactérien et anti-traces de doigts
- Capteurs de qualité de l'air (°C, HR, CO2, COV, PM2.5)
- Capteur PIR



450 cd/m²	3.840 x 2.160 / UHD	SuperClear®-IPS	Multi-touch ultra-fin 50x	≤8 ms	EDLA
LUMINOSITÉ	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**TACTILE**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**ANDROID 15**

Description du produit

La série ViewBoard® 63 est un tableau blanc interactif 4K Ultra HD doté d'un design centré sur l'utilisateur et d'outils de collaboration haut de gamme qui facilitent les présentations et les cours. Une solution mono-câble permet de connecter et de piloter les appareils sans effort. La prise en charge de deux stylets et notre technologie tactile Ultra Fine offrent une écriture naturelle et fluide, et des possibilités de collaboration infinies, le tout soutenu par un système audio 2.1 de 60 W. Autre fonction très utile : la technologie ViewSonic WriteAway pour des annotations intuitives. Complétée par un système de gestion à distance accessible depuis un navigateur, la série ViewBoard 63 est une solution de tableau blanc interactif de référence pour les enseignants, les élèves et les responsables informatiques.

Certifications

ENERGY STAR · epeat GOLD · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Caractéristiques techniques

ÉCRAN	IFP8663-2C (VS20636)
Diagonale	217,4 cm / 85,5 pouces
Dalle	Module LCD TFT IPS, rétroéclairage DLED
Durée de vie rétroécl.	≥ 50 000 heures
Fonctionnement	18/7
Surface d'affichage	1895,04 x 1065,96 mm
Format	16:9
Résolution	UHD 3840 x 2160 pixels
Fréq. de rafraîchissement	60Hz
Couleurs	1,07 milliard (10 bits)
Luminosité	450 cd/m² (typ.)
Contraste	1200:1 statique, jusqu'à 5 000:1 (dynamique)
Temps de réponse	≤8 ms
Angle de vision	H = 178°, V = 178° (typ.)
Traitement de surface	Antireflet, trempé (9H), antibactérien et revêtement anti-traces de doigts,
Verre de protection, ép.	3,2mm
Installation	Paysage
MODULE ANDROID INTÉGRÉ	
Système d'exploitation	Android 15 (EDLA)
Processeur	ARM 8 cœurs (Cortex-A76 x4 + A55 x4)
GPU	ARM Mali-G52 MC3
RAM	32GB DDR4
Stockage	128GB eMMC
Ethernet (LAN)	10/100/1000 MBit
TACTILE	
Type	Capacitif projeté (PCAP)
Résolution	32767 x 32767
Points tactiles	50 points, 10 en écriture
Temps de réponse	≤5ms
Fréq. de balayage	≥200Hz
Précision	90 % de la surface ± 1 mm
Taille de pointe du stylet	1 mm (stylet actif) ; 3 mm/8 mm (stylet passif)
Rejet de la paume	Oui
ENTRÉES	
HDMI	4x HDMI 2.1
DisplayPort	1x (3840x2160 @60Hz)
USB-C	3x
Micro-SD	1x
Audio	1x
Microphone	Réseau de 8 micros (désactivable)
RS232	1x
Emplacement OPS	1x (standard Intel 80 broches)
Empl. module Wi-Fi	1x
SORTIES	
HDMI	1x HDMI 2.1
USB-C	1x
Audio	1x (3,5mm)
SPDIF	1x (optique)
Haut-parleurs	2x 20 W + caisson de basses 20 W
USB	
Type A	1x USB 2.0 4x USB 3.2
Type B	3x, USB 3.2 pour le retour tactile
Type C	1x façade (DP 1.2, tactile, Ethernet 10/100M, USB 3.0, PD 65 W) 1x latéral (DP 1.2, tactile, Ethernet 10/100M, USB 3.0, PD 100W) 1x dessus (USB 3.0, PD 15 W) 1x sortie USB-C

ETHERNET	
LAN (RJ45)	2x 10/100/1000 Mbit (1 entrée / 1 sortie)
COMPATIBILITÉ	
HDMI	3840x2160 @60Hz
DisplayPort	3840x2160 @60Hz
LOGICIELS	
Whiteboard, AirSync, vCast, Manager	
FONCTIONS	
Port USB intelligent : tous les ports USB 3.2 sont attribués automatiquement à la source active (Windows / Android). Rejet de la paume, prise en charge de Windows Ink, réseau de 8 micros désactivable, LAN 10/100/1000 en boucle pour Android et PC OPS, Wake On LAN (WoL), lecteur NFC, capteur PIR, capteur de luminosité ambiante, capteur environnemental (temp., HR, CO2, COV, PM2.5), mise à jour du firmware OTA, Google Play Store, verrouillage par code PIN, logiciel d'annotation en français pour Windows, macOS, iPadOS et Android (utilisation multilingue possible), détection auto. du stylet (WriteAway).	
ALIMENTATION	
Tension	100-240VAC +/- 10%
Consommation (ES8.0)	Env. 2555 W typ. (à confirmer) <0,5 W (veille) 0 W (arrêt)
ERGONOMIE	
Fixation murale (VESA®)	800 x 600
Support caméra en haut, filtre de lumière bleue, technologie Flicker-Free	
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % ~ 80 % HR sans condensation
DIMENSIONS	
Appareil	1962 x 1172 x 79 mm
Carton	2110 x 1291 x 225 mm
POIDS	
Appareil	63,70 Kg
Poids d'expédition	84,25 Kg
CERTIFICATIONS	
Certifications	CE, CB, cTUVus, FCC, LBL, RoHS, REACH, WEEE
Certifications énergie	EnergyStar 8.0, EPEAT Gold
ACCESSOIRES COMPATIBLES	
Module Wi-Fi	VB-WIFI-001
OPS-PC	Tous les PC OPS ViewSonic 80 broches
DIVERS	
Contenu de la boîte	1. Câble d'alimentation (3 mètres) 2. Télécommande avec 2 piles AAA 3. Câble USB tactile (3 mètres) 4. Stylets x2 (une paire) 5. Guide de démarrage rapide + déclaration de conformité 6. Adaptateur RS232 7. Clips x5 8. Plaque pour caméra 9. Vis x8 (caméra 2+2, fixation murale 4) 10. Câble HDMI (3 mètres) 11. Câble USB-C (1,8 mètre, certifié USB-IF)
Code EAN	0766907034851
Garantie	5 ans sur site

Données au 10/06/2025. Sous réserve de modifications !
La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu.
Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr