LS510W

Vidéoprojecteur LED WXGA 3 000 lumens

Points clés



- Technologie LED de 3ème génération pour une plus grande durabilité
- Sans entretien : durée de vie de la source lumineuse de 30 000 heures et consommation d'énergie réduite
- 3 000 lumens ANSI offrant des images lumineuses dans tout environnement
- Facilité d'utilisation : mise sous tension/hors tension instantanée et mise à jour pratique du logiciel
- Large gamme de couleurs pour présenter le meilleur résultat

Description du produit

Le LS510W est le vidéoprojecteur WXGA haute luminosité sans lampe de ViewSonic pour les entreprises et l'éducation. Adoptant la technologie LED de 3e génération, le LS510W délivre 3 000 lumens ANSI tout en éliminant l'utilisation de mercure toxique, réduisant ainsi les coûts et les efforts liés au remplacement fréquent de la lampe. La source lumineuse sans lampe permet une durabilité accrue pour le respect de l'environnement tout en offrant une gamme de couleurs plus large pour des images lumineuses et vives dans une salle de réunion, une salle de classe ou tout autre environnement. Le vidéoprojecteur assure une utilisation efficace grâce à une mise en marche et un arrêt instantanés, une mise à jour pratique du logiciel du vidéoprojecteur, une correction verticale du trapèze et une projection avec un angle d'inclinaison de 360° pour des applications flexibles.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.65kg
Poids brut	3.85kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	293x221x115mm
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	2W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/2A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

LS510W

Vidéoprojecteur LED WXGA 3 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" WXGA
Résolution native	1280x800
Luminosité	3000 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	LED
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	30000
Objectif	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Décalage de projection	100%+/-5%
Rapport de projection	1.55-1.70
Zoom optique	1.1X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	1m-10.98m (100"@3.34m)
Correction trapézoïdale	+/- 40° (V)
Bruit audible (Normal)	34dB
Bruit audible (Eco)	28dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	2W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/2A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 240W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	2.65kg
Poids brut	3.85kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	293x221x115mm
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec, hongrois. Total : 24 langues
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 2 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr