LS711HD

VIDÉOPROJECTEUR LASER D'INSTALLATION FULL HD COURTE FOCALE

Points clés

- Technologie laser-phosphore de 3e génération, durée de vie jusqu'à 30 000 heures
- 4 000 lumens ANSI pour des images lumineuses dans tout environnement
- Contraste natif élevé grâce à la puce DMD 0,65" de Texas Instruments
- Courte focale 0,49 pour un edge blending fluide sans ombre portée
- Compact et léger : coûts de transport et d'installation réduits
- Correction trapézoïdale H/V, projection à 360° et mode portrait



35"-300	0,49	1.920 x 1.080	3.000.000:1	4 200 lumens ANSI	15 watts
TAILLE D'IMAGE	**RAPPORT DE PROJECTION**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE DYN.**	**LUMINOSITÉ**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le LS711HD fait partie de la série Luminous Superior de ViewSonic, une gamme de vidéoprojecteurs sans lampe à haute luminosité conçus pour les entreprises et les établissements d'enseignement. Grâce à la technologie laser-phosphore de 3e génération, il délivre 4 000 lumens ANSI pendant jusqu'à 30 000 heures* et garantit des images lumineuses et éclatantes sans remplacement de lampe. La conception sans lampe offre une solution écologique et économique, tandis que la légèreté et la compacité du vidéoprojecteur réduisent les coûts de transport. Avec un rapport de projection de 0,49, il projette une image de 100 pouces depuis seulement 1,1 m, sans ombre portée, ce qui facilite l'edge blending pour une expérience impressionnante. Ce vidéoprojecteur dispose d'une correction trapézoïdale H/V avec réglage des 4 coins, de la projection à 360° et d'un mode portrait pour une installation simple et des usages polyvalents.

* ≥30 000 heures en mode Eco. La durée de vie de la source lumineuse peut varier selon l'utilisation réelle et d'autres facteurs.

Connectique



1) IR avant
102) Objectif
3) 2x HDMI
4) RS232
5) USB-A (service)
6) Sortie audio
7) DC In
8) Mise au point
9) Bouton marche
10) Clavier
11) Top IR

LS711HD

VIDÉOPROJECTEUR LASER D'INSTALLATION FULL HD COURTE FOCALE

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	LS711HD (VS19595)
Système de projection	0.65" 1080p
Résolution native	1920x1080
Type de DMD	DC3
Luminosité	4200 lumens ANSI
Contraste	3.000.000:1
Couleurs affichables	1,07 milliard
Type de source lumineuse	Laser-phosphore
Durée de vie de la source	≥ 20 000 / ≥ 30 000 h (Normal/Eco)
Objectif	F=2,8, f=7,51mm
Décalage de projection	132%+/-5%
Rapport de projection	0,496
Zoom optique	Fix
Zoom numérique	0,8x-2,0x
Taille d'image	35"-300"
Distance de projection	0,38-3,29m (100""@1,10m)
Correction trapézoïdale	H:+/-15° , V:+/-15°
Niveau sonore (normal)	30dB
Niveau sonore (Eco)	24dB
Latence d'entrée	49,5ms
Résolutions prises en charge Signal d'entrée	"VGA (640 x 480) à WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced Blanking"
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	24-120Hz
ENTRÉES	
HDMI	2x (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
SORTIES	
Sortie audio (3,5 mm)	1x
Haut-parleurs	1x 15 watts
USB Type A (charge uniquement)	1x (5V/ 1.5A)
CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1x
USB Type A (service uniquement)	1x

ÉNERGIE	
Tension d'alimentation	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Consommation	Normal : 210 watts Veille : <0,5 watt
Bloc d'alimentation externe	19,5V / 11,79A
FONCTIONS	
SuperColor, Dynamic Black, 3D Blu-ray, 3D Ready, projection à 360°, mode portrait, fonctionnement 24/7, réglage 4 coins, vController (RS232), ATEN (RS232), mires préchargées, Auto Power on - fonction HDMI CEC, Auto Power on - allumage par signal HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Instant on, Instant off, protection par mot de passe, verrouillage clavier, mode haute altitude, moteur optique scellé IP6X, mise à jour logicielle du vidéoprojecteur	
CONTENU DE LA BOÎTE	
LS711HD	1x
Bloc d'alimentation	1x
Câble d'alimentation	1x
Télécommande	1x
Cache d'objectif	1x
Guide de démarrage rapide	1x
ACCESSOIRES EN OPTION	
Fixation murale	PJ-WMK-007
Sacoche de transport	PJ-CASE-008
DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	3,15Kg
Poids brut	4,88Kg
Dimensions (LxPxH) avec pied	286x216x129mm
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm
DIVERS	
Temp. de fonctionnement	0~40°C
Carton	Brun
Langues OSD : anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois trad., chinois simpl., japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, arabe, vietnamien, grec, nordique. 23 langues au total	
Manuels disponibles en : anglais, chinois simpl., chinois trad., indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien, 20 langues au total	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)
Code EAN	076690702278 0

Données au 05/07/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr