LS711W

Vidéoprojecteur laser WXGA courte focale 4 200 lumens

Points clés



- Technologie laser au phosphore de 3e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- 4 200 lumens ANSI offrant des images lumineuses dans n'importe quel environnement
- Rapport de contraste natif élevé obtenu grâce à la puce DMD de 0,65" de Texas Instruments
- Rapport de projection courte focale de 0,52 pour une fusion des bords fluide et sans ombres
- Taille compacte et poids léger réduisant les coûts de transport et d'installation
- Flexibilité d'installation : correction trapézoïdale H/V, projection à 360° et mode portrait

Description du produit

Le LS711W appartient à la série Luminous Superior de ViewSonic, une gamme de projecteurs haute luminosité sans lampe conçue pour les espaces commerciaux et éducatifs. Grâce à l'adoption de la technologie laser phosphore de 3e génération, il fournit 4 200 lumens ANSI jusqu'à 30 000 heures, garantissant des images lumineuses et éclatantes sans remplacement de lampe. La conception sans lampe offre une solution écologique et rentable, de plus la conception légère et compacte du projecteur réduit les coûts de transport. Avec un rapport de focale courte de 0,52, le projecteur peut fournir une image sur un écran de 100 pouces à seulement 1,1 m de distance sans ombres, ce qui permet une fusion des bords sans effort pour créer une expérience immersive. Ce projecteur dispose d'une correction trapézoïdale H/V avec réglage aux 4 coins, d'une projection à 360° et d'un mode portrait pour une configuration facile et des applications polyvalentes.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LS711W

Vidéoprojecteur laser WXGA courte focale 4 200 lumens

Dimensions et connectique



DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	3.15kg
Poids brut	4.88kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LS711W

Vidéoprojecteur laser WXGA courte focale 4 200 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" WXGA
Résolution native	1280x800
Luminosité	4200 (ANSI Lumens)
Luminosité (lumens au centre)	5000
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.8, f=7.51mm
Décalage de projection	125%+/-10%
Rapport de projection	0.521
Zoom optique	Fixe
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	35"-300"
Distance de projection	0.39-3.37m (100"@1.12m)
Correction trapézoïdale	H : +/-15°, V : +/-15°
Bruit audible (Normal)	30dB
Bruit audible (Eco)	24dB
Décalage d'entrée	49.5ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à WUXGA RB (1920 x 1200) *RB : Reduced Blanking
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	24-120Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	Adaptateur secteur : Entrée : 100~240V Sortie : 19.5VDC / 11.79A
Consommation électrique	Normal : 210W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	3.15kg
Poids brut	4.88kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, arabe, vietnamien, grec, norvégien. Total : 23 langues
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Couvercle de l'objectif	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr