LS950-4K

Vidéoprojecteur laser 4K UHD 7 100 lumens

Points clés



- 7 100 lumens ANSI avec un rapport de contraste natif élevé garantissent des images éclatantes dans les grandes salles
- Le véritable HDR 4K offre une clarté et des détails d'image exceptionnels
- Prend en charge un format d'image 21:9, idéal pour les salles Microsoft Teams
- Flexibilité d'installation : mise au point automatique, zoom optique 1,6x, déplacement de l'objectif, correction keystone H/V et projection à 360°.
- Contrôle LAN centralisé pour une gestion efficace
- Technologie laser phosphore de 2e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures

Description du produit

Présentation du LS950-4K de la série Luminous Superior de ViewSonic, conçu pour des affichages dans des grands espaces. Doté d'une luminosité impressionnante de 7 100 lumens ANSI et d'un contraste natif élevé grâce à la technologie DLP, il offre des images 4K UHD époustouflantes sur des écrans de plus de 100 pouces. Parfait pour les musées et les établissements d'enseignement, la résolution ultra-haute du LS950-4K avec prise en charge HDR/HLG garantit que chaque détail est éclatant et précis, améliorant ainsi l'engagement du spectateur. Avec la prise en charge du format d'image 21:9, le LS950-4K est également un choix idéal pour les salles Microsoft Teams. Son zoom optique 1,6x permet une configuration flexible pour répondre à différents besoins d'installation, et la mise au point motorisée, le déplacement de l'objectif et le réglage keystone H/V simplifient le fonctionnement de l'appareil. De plus, le mode portrait et les capacités de projection à 360° répondent à des besoins plus spécifiques. Le contrôle complet du réseau local garantit une intégration sans faille dans les réseaux d'entreprise. Utilisant la technologie avancée du phosphore laser de 3e génération, le LS950-4K bénéficie d'une durée de vie remarquable de 30 000 heures, réduisant les coûts de maintenance pour les entreprises et les établissements d'enseignement.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	14.1kg (31.09 lbs)
Poids brut	18.8kg (41.45 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	486X433X186mm (19.1x17.0x7.3 in)
Dimensions de l'emballage	654x563x373mm (25.7x22.2x14.7 in)

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
VESA 3D (Sync)	1 (BNC)
HDBaseT	1
Entrée IR	1

SORTIE	
Sortie HDMI	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1
Sortie synchro 3D	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type B (service)	1
Télécommande filaire - Entrée	1 (partagé avec l'entrée IR)

LS950-4K

Vidéoprojecteur laser 4K UHD 7 100 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" 4K-UHD
Résolution native	3840x2160
Luminosité	7100 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	7300
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.0-2.1, f=18.54-29.35mm
Décalage de projection	0%±10%
Rapport de projection	1.25-2.00
Zoom optique	1.6X
Zoom numérique	0.8x-1.8x
Taille de l'image	50"- 300"
Distance de projection	1.36-13.42m (100"@2.78m)
Correction trapézoïdale	H : +/-30°, V : +/-30°
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+55%, -55%
Plage horizontale de déplacement de l'objectif	+25%, -25%
Bruit audible (Normal)	34dB
Bruit audible (Eco)	32dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-240Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
VESA 3D (Sync)	1 (BNC)
HDBaseT	1
Entrée IR	1

SORTIE	
Sortie HDMI	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1
Sortie synchro 3D	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type B (service)	1
Télécommande filaire - Entrée	1 (partagé avec l'entrée IR)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 450W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	5~40℃
Carton	Marron
Poids net	14.1kg (31.09 lbs)
Poids brut	18.8kg (41.45 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	486X433X186mm (19.1x17.0x7.3 in)
Dimensions de l'emballage	654x563x373mm (25.7x22.2x14.7 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, vietnamien, grec, hongrois, danois, norvégien (25 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1 (rétroéclairée)
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr