LS951WU

Vidéoprojecteur laser courte focale 8 000 lumens

Points clés



- 8 000 lumens ANSI garantissent des images éclatantes dans les grands lieux
- Rapport de contraste natif élevé fourni par une puce DMD de 0,67" et la technologie DLP
- Focale courte de 0,75 à 0,95 pour une projection sans ombres
- Flexibilité d'installation : mise au point motorisée, zoom optique 1,26x, décalage de l'objectif H/V et projection à 360°
- Contrôle LAN centralisé pour une gestion efficace
- Technologie laser phosphore de 2e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures

Description du produit

Voici le LS951WU de la série Luminous Superior de ViewSonic, conçu pour des affichages de grande envergure. Doté d'une luminosité puissante de 8 000 lumens ANSI et d'un contraste natif élevé fourni par une puce DMD de 0,67" grâce à la technologie DLP, il offre des images époustouflantes sur des écrans allant jusqu'à 300 pouces. Avec une courte focale de 0,75 à 0,95, le LS951WU offre une image nette sur un écran de 100 pouces à une distance de seulement 1,6 mètre sans ombres, ce qui permet d'estomper les bords facilement et de créer des expériences immersives. La mise au point, le zoom, le déplacement de l'objectif et le réglage de la distorsion keystone H/V motorisés font de la configuration un jeu d'enfant, tandis que le mode portrait et les capacités de projection à 360° répondent aux besoins les plus avancés. Le contrôle complet du réseau local garantit une intégration fluide dans les réseaux de gestion des appareils existants. En utilisant une technologie avancée de phosphore laser de 2e génération, le LS951WU offre une durée de vie remarquable de 30 000 heures, réduisant ainsi les coûts de maintenance pour les entreprises et les établissements d'enseignement.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LS951WU

Vidéoprojecteur laser courte focale 8 000 lumens

Dimensions et connectique





01 IR avant
02 Voyant LED
03 Objectif
04 IR supérieur
05 Déclencheur 12 V
06 Entrée IR
07 HDBaseT
08 RJ45
09 HDMI 2.0/HDCP 2.2 x2
10 Sortie HDMI
11 Entrée ordinateur
12 Entrée synchro 3D
13 Sortie synchro 3D
14 USB-A (5V/1,5A)
15 Entrée audio
16 Sortie audio
17 RS232
18 Clavier

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	13kg (28.66 lbs)
Poids brut	17.6kg (38.8 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	486X395X186mm (19.1x15.6x7.3 in)
Dimensions de l'emballage	654x563x373mm (25.7x22.2x14.7 in)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
VESA 3D (Sync)	1 (BNC)
HDBaseT	1
Entrée IR	1

SORTIE	
Sortie HDMI	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1
Sortie synchro 3D	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
Télécommande filaire - Entrée	1 (partagé avec l'entrée IR)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LS951WU

Vidéoprojecteur laser courte focale 8 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.67" WUXGA
Résolution native	1920x1200
Luminosité	8000 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	8100
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.3-2.53, f=11.11-14.06mm
Décalage de projection	0%±10%
Rapport de projection	0.75-0.95
Zoom optique	1.26X
Zoom numérique	0.5x-4.0x
Taille de l'image	50"- 300"
Distance de projection	0.81-6.13m (100"@1.61m)
Correction trapézoïdale	H:+/-30° , V:+/-15°
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+55%, -55%
Plage horizontale de déplacement de l'objectif	+25%, -25%
Bruit audible (Normal)	32dB
Bruit audible (Eco)	30dB
Décalage d'entrée	19ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
VESA 3D (Sync)	1 (BNC)
HDBaseT	1
Entrée IR	1

SORTIE	
Sortie HDMI	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1
Sortie synchro 3D	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
Télécommande filaire - Entrée	1 (partagé avec l'entrée IR)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 560W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	5~40℃
Carton	Marron
Poids net	13kg (28.66 lbs)
Poids brut	17.6kg (38.8 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	486X395X186mm (19.1x15.6x7.3 in)
Dimensions de l'emballage	654x563x373mm (25.7x22.2x14.7 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, vietnamien, grec, hongrois, danois, norvégien (24 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1 (rétroéclairée)
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr