LS960WU

Vidéoprojecteur laser 8 500 lumens

Points clés



- 8 500 lumens ANSI assurant des images éclatantes dans les grandes salles
- Rapport de contraste natif élevé grâce à une puce DMD de 0,67 pouces et à la technologie DLP
- Prend en charge un format d'image 21:9, idéal pour les salles Microsoft Teams
- Flexibilité d'installation : mise au point motorisée, zoom optique 1,6x, décalage de l'objectif H/V et projection à 360°
- Contrôle LAN centralisé pour une gestion efficace
- Technologie laser phosphore de 2e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures

Description du produit

Présentation du LS960WU de la série «Luminous Superior» de ViewSonic, conçu pour les grands affichages. Doté d'une luminosité robuste de 8 500 lumens ANSI et d'un contraste natif élevé, grâce à une puce DMD de 0,67 pouces grâce à la technologie DLP, il offre des visuels époustouflants sur des écrans allant jusqu'à 300 pouces. Idéal pour les espaces de travail modernes, puisque son format d'image de 21:9 est optimisé pour les applications Microsoft Teams Rooms, améliorant ainsi les environnements collaboratifs. Avec un zoom optique 1,6x, il permet une configuration flexible pour répondre à différents besoins d'installation, et la mise au point motorisée, le déplacement de l'objectif et la correction keystone H/V facilitent l'utilisation. En outre, le mode portrait et les capacités de projection à 360° répondent à des besoins plus spécifiques. Son contrôle LAN complet garantit une intégration optimale dans les réseaux de gestion des appareils existants. Grâce à la technologie avancée de 2e génération de luminophores laser, le LS960WU bénéficie d'une durée de vie remarquable de 30 000 heures, réduisant les coûts de maintenance pour les entreprises et les établissements d'enseignement.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LS960WU

Vidéoprojecteur laser 8 500 lumens

Dimensions et connectique





DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	13.7kg (30.2 lbs)
Poids brut	18.4kg (40.57 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	486X433X186mm (19.1x17.0x7.3 in)
Dimensions de l'emballage	654x563x373mm (25.7x22.2x14.7 in)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
VESA 3D (Sync)	1 (BNC)
HDBaseT	1
Entrée IR	1

SORTIE	
Sortie HDMI	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1
Sortie synchro 3D	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
Télécommande filaire - Entrée	1 (partagé avec l'entrée IR)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LS960WU

Vidéoprojecteur laser 8 500 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.67" WUXGA
Résolution native	1920x1200
Luminosité	8500 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	8800
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.0-2.4, f=18.72-29.59mm
Décalage de projection	0%±10%
Rapport de projection	1.25-2.00
Zoom optique	1.6X
Zoom numérique	0.5x-4.0x
Taille de l'image	50"- 300"
Distance de projection	1.33-13.06m (100"@2.70m)
Correction trapézoïdale	H : +/-30°, V : +/-30°
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+55%, -55%
Plage horizontale de déplacement de l'objectif	+25%, -25%
Bruit audible (Normal)	32dB
Bruit audible (Eco)	30dB
Décalage d'entrée	19ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
VESA 3D (Sync)	1 (BNC)
HDBaseT	1
Entrée IR	1

SORTIE	
Sortie HDMI	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1
Sortie synchro 3D	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
Télécommande filaire - Entrée	1 (partagé avec l'entrée IR)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 545W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	5~40℃
Carton	Marron
Poids net	13.7kg (30.2 lbs)
Poids brut	18.4kg (40.57 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	486X433X186mm (19.1x17.0x7.3 in)
Dimensions de l'emballage	654x563x373mm (25.7x22.2x14.7 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, vietnamien, grec, hongrois, danois, norvégien (24 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1 (rétroéclairée)
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr