LSC600WU

Vidéoprojecteur laser WUXGA 6 000 lumens

Points clés



- 6 000 lumens ANSI offrant des images lumineuses dans n'importe quel environnement
- Un écran ultra-large jusqu'à 300 pouces avec un coût par pouce inférieur
- Prend en charge un format d'image 21:9, idéal pour les salles Microsoft Teams
- Flexibilité d'installation : zoom optique x1,6, décalage vertical de l’objectif et Keystone H/V
- Technologie laser phosphore de 2e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Contrôle LAN centralisé pour une gestion efficace

Description du produit

Le LSC600WU est un vidéoprojecteur sans lampe haute luminosité conçu pour les espaces commerciaux, éducatifs et publics. Utilisant la technologie laser phosphore de 2e génération, ce vidéoprojecteur offre une luminosité de 6 000 lumens ANSI pendant 30 000 heures et peut projeter un écran ultra-large jusqu'à 300 pouces en résolution WUXGA. Idéal pour les espaces de travail modernes, puisque son format d'image de 21:9 est optimisé pour les applications Microsoft Teams Rooms, améliorant ainsi les environnements collaboratifs. Doté de fonctionnalités telles que le réglage de l’objectif H/V, le zoom optique 1,6x, la correction trapézoïdale H/V et les capacités de projection à 360°, le LSC600WU offre des possibilités de configuration flexibles. De plus, son contrôle LAN complet garantit une intégration optimale dans les réseaux de gestion des appareils existants.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	7.9kg (17.42 lbs)
Poids brut	10.1kg (22.27 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x358x137mm (15.9x14.1x5.4 in)
Dimensions de l'emballage	510x498x260mm (20.1x19.6x10.2 in)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
USB Type A	1 (5V/2A)

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	1 (USB 2.0 - 5V/2A, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type B (service)	1

LSC600WU

Vidéoprojecteur laser WUXGA 6 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	3LCD (3x0.64" avec MLA)
Résolution native	1920x1200
Luminosité	6000 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	6500
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm
Décalage de projection	0%+/-5%
Rapport de projection	1.08-1.76
Zoom optique	1.6X
Zoom numérique	1.0x-4.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	0.70-11.37m (100"@2.33m)
Correction trapézoïdale	H : +/-30°, V : +/-30°
Correction trapézoïdale automatique	+/- 30° (V)
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+45%, 0%
Plage horizontale de déplacement de l'objectif	+21%, -21%
Bruit audible (Normal)	35dB
Bruit audible (Eco)	25dB
Décalage d'entrée	60ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-100KHz
Fréquence verticale	23-85Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
USB Type A	1 (5V/2A)

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	1 (USB 2.0 - 5V/2A, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type B (service)	1

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 320W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	7.9kg (17.42 lbs)
Poids brut	10.1kg (22.27 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x358x137mm (15.9x14.1x5.4 in)
Dimensions de l'emballage	510x498x260mm (20.1x19.6x10.2 in)
Langue OSD	Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, turc, finnois, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, persan (25 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Filtre à air	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Filtre à air	RSPL
Support mural/plafond	PJ-WMK-007

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr