LSC601W-ST

Vidéoprojecteur laser courte focale 6 000 lumens

Points clés



- 6 000 lumens ANSI pour des images lumineuses dans n'importe quel environnement
- Écran ultra-large jusqu'à 180 pouces avec un coût par pouce inférieur
- Courte focale 0,44 pour une expérience visuelle sans ombres
- Format d'image 21:9 possible pour les salles Microsoft Teams
- Flexibilité d'installation : correction trapézoïdale (keystone) H/V, projection à 360° et warping
- Technologie laser phosphore de 2e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Contrôle LAN centralisé pour une gestion efficace

Description du produit

Le LSC601W est un vidéoprojecteur sans lampe haute luminosité conçu pour les espaces commerciaux, éducatifs et publics. Utilisant la technologie laser phosphore de 2e génération, ce vidéoprojecteur offre une luminosité de 6 000 lumens ANSI pendant 30 000 heures et peut projeter un écran ultra-large jusqu'à 180 pouces en résolution WUXGA. Avec un rapport courte focale de 0,44, il peut projeter une image de 100 pouces à seulement 0,95 m, permettant une expérience visuelle sans ombres. Idéal pour les espaces de travail modernes, puisque son format d'image de 21:9 est optimisé pour les applications Microsoft Teams Rooms, améliorant ainsi les environnements collaboratifs. Équipé de fonctionnalités telles que la correction Keystone H/V, la projection à 360° et le warping, le LSC601W-ST offre des possibilités de configuration flexibles. De plus, son contrôle LAN complet garantit une intégration optimale dans les réseaux de gestion des appareils existants.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	8kg (17.64 lbs)
Poids brut	10.3kg (22.71 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x404x164mm (15.9x15.9x6.5 in)
Dimensions de l'emballage	510x498x260mm (20.1x19.6x10.2 in)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
USB Type A	1 (5V/2A)
HDBaseT	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	1 (USB 2.0 - 5V/2A, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type B (service)	1

LSC601W-ST

Vidéoprojecteur laser courte focale 6 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	3LCD (3x0.64" avec MLA)
Résolution native	1280x800
Luminosité	6000 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	6500
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (ECO)
Objectif	F=1.6, f=6.39mm
Décalage de projection	98%+/-5%
Rapport de projection	0.44
Zoom optique	Fixe
Zoom numérique	1.0x-4.0x
Taille de l'image	55"-180"
Distance de projection	0.521-1.71m (100"@0.948m)
Correction trapézoïdale	H : +/-15°, V : +/-15°
Correction trapézoïdale automatique	+/- 15° (V)
Bruit audible (Normal)	35dB
Bruit audible (Eco)	25dB
Décalage d'entrée	60ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160 à 30 Hz)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p@30Hz
Fréquence horizontale	15K-100KHz
Fréquence verticale	23-85Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
USB Type A	1 (5V/2A)
HDBaseT	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	1 (USB 2.0 - 5V/2A, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type B (service)	1

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 335W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	8kg (17.64 lbs)
Poids brut	10.3kg (22.71 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x404x164mm (15.9x15.9x6.5 in)
Dimensions de l'emballage	510x498x260mm (20.1x19.6x10.2 in)
Langue OSD	Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, turc, finnois, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, persan (25 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Filtre à air	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Filtre à air	RSPL
Support mural/plafond	PJ-WMK-007

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr