LSD300W-ST

Vidéoprojecteur LED courte focale WXGA 3 300 lumens

Points clés



- Technologie LED avancée de 3ème génération avec une durée de vie de 60 000 heures pour une maintenance réduite et des performances fiables.
- Grâce à un rapport de projection courte de 0,49 et à une projection à 360°, l'appareil offre une qualité d'image sans reflets et s'adapte à une grande variété de configurations d'installation.
- Le moteur DLP scellé IP5X garantit un système étanche à la poussière et sans filtre pour des performances colorimétriques durables.
- Contrôle LAN pour une gestion centralisée et à distance
- Configuration conviviale avec mise en marche et arrêt instantanés, correction du trapèze H/V et ajustement des 4 coins.
- 3 300 lumens ANSI et un taux de contraste natif élevé, alimentés par une puce DMD de 0,65" pour des images nettes.

Description du produit

Le LSD300W-ST est un projecteur LED à courte focale de ViewSonic, conçu spécifiquement pour les environnements éducatifs. Il offre une luminosité de 3 300 lumens ANSI et une résolution WXGA, ce qui le rend idéal pour les salles de classe de petite et moyenne taille. Grâce à un rapport de projection courte de 0,49, il est capable de projeter une image de 100 pouces à une distance de seulement 1,06 mètre, assurant une qualité d'image nette tout en réduisant les reflets et les ombres. Doté de la technologie LED de troisième génération, ce projecteur sans lampe offre une durée de vie de 60 000 heures, réduisant ainsi les coûts de maintenance et évitant le recours aux lampes au mercure. Son moteur DLP scellé garantit un fonctionnement étanche à la poussière, sans filtre, tout en assurant une performance colorimétrique durable. Conçu pour une utilisation intuitive, le LSD300W-ST intègre la mise sous tension/hors tension instantanée, la correction de trapèze horizontale/verticale, l'ajustement des 4 coins et la projection à 360°, ce qui le rend adapté à des installations polyvalentes, y compris la projection au sol dans les établissements d'enseignement. Son interface de contrôle LAN intégrée simplifie la gestion centralisée des appareils et permet l'intégration avec les systèmes Crestron, Extron et ATEN.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LSD300W-ST

Vidéoprojecteur LED courte focale WXGA 3 300 lumens

Dimensions et connectique



DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.85kg (6.28 lbs)
Poids brut	3.8kg (8.38 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	294x237x115mm (11.6x9.3x4.5 in)
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm (14.4x11.8x7.4 in)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	2W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/2A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LSD300W-ST

Vidéoprojecteur LED courte focale WXGA 3 300 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" WXGA
Résolution native	1280x800
Luminosité	3300 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	3700
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	LED
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	60000
Objectif	F=2.6, f=6.9mm
Décalage de projection	110%+/-5%
Rapport de projection	0.49
Zoom optique	Fixe
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	60"-300"
Distance de projection	0.63-1.58m (87"@0.92m)
Correction trapézoïdale	H : +/-40°, V : +/-40°
Correction trapézoïdale automatique	+/- 40° (V)
Bruit audible (Normal)	32dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
Caméra interactive	En option (vTouch-10s)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	2W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/2A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 255W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	2.85kg (6.28 lbs)
Poids brut	3.8kg (8.38 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	294x237x115mm (11.6x9.3x4.5 in)
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm (14.4x11.8x7.4 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec, hongrois (24 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Couvercle de l'objectif	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-305 PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr