LSD600W

Vidéoprojecteur laser 6 000 lumens

Points clés



- Technologie de phosphore laser de 3e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- 6 000 lumens ANSI offrant des images lumineuses dans n'importe quel environnement
- Écran ultra large jusqu'à 300" avec un coût par pouce réduit
- Rapport de contraste natif élevé alimenté par une puce DMD de 0,65" basée sur la technologie DLP
- Flexibilité d'installation : Zoom optique 1,3x, trapèze H/V, projection à 360° et mode portrait

Description du produit

Le LSD600W fait partie de la série Luminous Superior de ViewSonic, une gamme de vidéoprojecteurs haute luminosité sans lampe conçue pour les environnements professionnels et commerciaux. Avec l'adoption de la technologie de phosphore laser de 3e génération, il délivre 6 000 lumens ANSI pendant jusqu'à 30 000 heures, garantissant des images lumineuses et éclatantes sans remplacement de lampe. La conception sans lampe offre une solution écologique et économique, tandis que le poids léger et le design compact du vidéoprojecteur facilitent le transport. Avec une projection pouvant atteindre 300 pouces et un contraste natif élevé, il est parfaitement adapté aux salles de conférence, aux espaces publics et aux salles de simulation sportive. Ce vidéoprojecteur dispose d'un zoom optique 1,3x, d'une correction trapézoïdale H/V, d'un réglage des 4 coins, d'une projection à 360° et d'un mode portrait pour une installation facile et des usages polyvalents.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.9kg (6.39 lbs)
Poids brut	4.6kg (10.14 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm (11.3x8.5x5.1 in)
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm (15.7x11x6.1 in)

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

LSD600W

Vidéoprojecteur laser 6 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" WXGA
Résolution native	1280x800
Luminosité	6000 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	6600
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Décalage de projection	124%+/-10%
Rapport de projection	1.18-1.54
Zoom optique	1.3X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	0.76-9.95m (100"@2.54m)
Correction trapézoïdale	H : +/-30°, V : +/-30°
Bruit audible (Normal)	32dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Décalage d'entrée	25ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à WUXGA RB (1920 x 1200) *RB : Reduced Blanking
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	24-120Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	Adaptateur secteur : Entrée : 100~240V Sortie : 19.5VDC / 11.79A
Consommation électrique	Normal : 163W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	2.9kg (6.39 lbs)
Poids brut	4.6kg (10.14 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm (11.3x8.5x5.1 in)
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm (15.7x11x6.1 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, arabe, vietnamien, hongrois, norvégien (23 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr