LX720-4KB RGB

Vidéoprojecteur laser RVB 4K HDR

Points clés



- La source lumineuse laser RVB offre des couleurs réalistes et une luminosité constante.
- Véritable 4K HDR avec une couverture BT.2020 à 100 % pour des détails et une profondeur cinématographiques
- 2 000 lumens ANSI fournissent des images lumineuses et éclatantes sur des écrans jusqu'à 300 pouces
- Zoom 1,3x, trapèze H/V, réglage aux quatre coins et déformation pour une installation flexible
- Le décalage d'entrée de 1 ms et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable garantissent un gameplay fluide et ultra réactif

Description du produit

Le ViewSonic LX720-4KB RGB apporte une véritable expérience cinématographique à votre domicile. Sa source lumineuse laser RVB couvre 100 % de l'espace colorimétrique BT.2020, ce qui permet d'obtenir des couleurs riches et réalistes à chaque image. Avec 2 000 lumens ANSI, une résolution 4K UHD et la prise en charge HDR/HLG, les films et les jeux restent lumineux, nets et éclatants dans toutes les conditions d'éclairage. Les options d'installation flexibles, notamment le zoom 1,3x, la projection latérale, la correction trapézoïdale horizontale/verticale, le réglage des quatre coins et la correction de la distorsion, facilitent la création d'une configuration grand écran qui s'adapte parfaitement à n'importe quelle pièce. Grâce à Google TV intégré, vous pouvez diffuser vos applications préférées directement sans avoir besoin d'appareils supplémentaires, et la diffusion sans fil vous permet de partager du contenu instantanément depuis votre téléphone. Pour les jeux, la réponse ultra-rapide de 1 ms et la prise en charge VRR garantissent des performances réactives et fluides qui assurent une expérience fluide et précise à chaque instant.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LX720-4KB RGB

Vidéoprojecteur laser RVB 4K HDR

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	3.4kg
Poids brut	4.5kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	312x234x104mm (12.3x9.2x4.1 in)
Dimensions de l'emballage	415x168x297mm (16.3x6.6x11.7 in)

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (partagé avec l'entrée HDMI)
Haut-parleur	Cube 10W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LX720-4KB RGB

Vidéoprojecteur laser RVB 4K HDR

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.47" 4K-UHD
Résolution native	3840x2160
Luminosité	2000 lumens ANSI
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser RVB
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.2-2.42, f=11.965-15.54mm
Décalage de projection	110%+/-6%
Rapport de projection	1.14-1.48
Zoom optique	1.3X
Taille de l'image	60"-300"
Distance de projection	1.50-9.78m (100"@2.50m)
Correction trapézoïdale	H:+/-25° , V:+/-25°
Bruit audible (Normal)	33dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Décalage d'entrée	1ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-255KHz
Fréquence verticale	23-240Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (partagé avec l'entrée HDMI)
Haut-parleur	Cube 10W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 85W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	3.4kg
Poids brut	4.5kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	312x234x104mm (12.3x9.2x4.1 in)
Dimensions de l'emballage	415x168x297mm (16.3x6.6x11.7 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec, hongrois, soit un total de 24 langues.
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1 (rétroéclairée)
Guide de démarrage rapide	Oui

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr