PA503W

Vidéoprojecteur DLP WXGA 4 000 lumens

Points clés

- Vidéoprojecteur DLP WXGA - PA503W
- Luminosité et durée de vie de la lampe améliorées
- Vidéoprojecteur 4 000 lumens ANSI
- Efficacité énergétique et durée de vie jusqu'à 15 000 heures (mode SuperEco)
- La technologie SuperColour™ fournit des couleurs riches et précises
- 5 modes de couleurs pour s'adapter à différents scénarios
- Correction trapézoïdale verticale pour un réglage facile de l'image



Description du produit

Le vidéoprojecteur DLP WXGA ViewSonic PA503W offre des performances visuelles impressionnantes pour les salles de réunion et les salles de classe. Grâce à sa luminosité élevée, le PA503W reproduit les plus beaux détails dans n'importe quel environnement, et plus longtemps. La technologie exclusive SuperColour™ du PA503W offre une gamme de couleurs plus large, assurant une restitution fidèle des couleurs dans les environnements lumineux comme sombres, sans altérer la qualité de l'image.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique



DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.2kg
Poids brut	3.24kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	294x218x110mm
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	2
Composite	1
HDMI	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	2W

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Mini-B (service)	1

PA503W

Vidéoprojecteur DLP WXGA 4 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" WXGA
Résolution native	1280x800
Luminosité	4000 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste avec le mode SuperEco	22000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Lampe UHP 200W
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	6000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	15000
Objectif	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Décalage de projection	100%+/-5%
Rapport de projection	1.55-1.70
Zoom optique	1.1x
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	1m-10.98m (100"@3.34m)
Correction trapézoïdale	+/- 40° (V)
Bruit audible (Normal)	31dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	2
Composite	1
HDMI	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	2W

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Mini-B (service)	1

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 260W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	2.2kg
Poids brut	3.24kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	294x218x110mm
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, soit un total de 22 langues.
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, soit un total de 15 langues.

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Filtre à air	Oui (Chine uniquement)
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Lampe/Source lumineuse	RLC-109
Filtre à air	RSPL
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr