PS502X

Vidéoprojecteur courte focale XGA 4 000 lumens

Points clés

- Projecteur - PS502X
- Rapport de projection court de 0,616
- Écran ultra-large jusqu'à 300 pouces avec un coût par pouce inférieur
- Connexion facile et flexible : deux ports HDMI, port USB de type A
- Vidéoprojecteur à courte focale XGA de 4 000 lumens ANSI
- Mises à jour logicielles pratiques pour les vidéoprojecteurs via une connexion USB



Description du produit

Le PS502X est le vidéoprojecteur professionnel/éducatif XGA à courte focale et à haute luminosité de ViewSonic. Doté d'une luminosité élevée de 4 000 lumens ANSI, le vidéoprojecteur offre des images claires sur un grand écran allant jusqu'à 300 pouces dans les salles de réunion, les salles de classe ou tout autre environnement lumineux. Avec un rapport de focale courte de 0,616, le vidéoprojecteur peut afficher un écran de 100 pouces à une distance de 1,3 m seulement, sans être gêné par les ombres, ce qui permet d'obtenir un grand écran même dans les petits espaces. Les deux ports HDMI vous permettent de vous connecter de manière flexible à plusieurs appareils et de passer facilement d'une source de contenu à l'autre. Le port USB de type A peut alimenter les dongles HDMI sans fil, ce qui rend la diffusion de contenu sans fil plus pratique. Le vidéoprojecteur permet également d'effectuer des mises à jour logicielles via une connexion par câble USB avec vos ordinateurs portables, évitant ainsi les déplacements vers le SAV.


Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique



DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.87kg (6.33 lbs)
Poids brut	4.08kg (8.99 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	309x234x115mm (12.2x9.2x4.5 in)
Dimensions de l'emballage	400x337x168mm (15.7x13.3x6.6 in)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

PS502X

Vidéoprojecteur courte focale XGA 4 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.55" XGA
Résolution native	1024x768
Luminosité	4000 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste avec le mode SuperEco	15000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Lampe UHP 240W
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	4000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	12000
Objectif	F=2.7, f=7.15mm
Décalage de projection	130%+/-10%
Rapport de projection	0.616
Zoom optique	Fixe
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	60"-300"
Distance de projection	0.75-3.76m (77"@0.96m)
Correction trapézoïdale	+/- 19° (V)
Correction trapézoïdale automatique	+/- 19° (V)
Bruit audible (Normal)	34dB
Bruit audible (Eco)	25dB
Décalage d'entrée	33.2ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 295W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	2.87kg (6.33 lbs)
Poids brut	4.08kg (8.99 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	309x234x115mm (12.2x9.2x4.5 in)
Dimensions de l'emballage	400x337x168mm (15.7x13.3x6.6 in)
Langue OSD	Anglais, allemand, français, suédois, espagnol, portugais, polonais, néerlandais, chinois traditionnel, chinois simplifié, finnois, coréen, russe, hongrois, tchèque, arabe, thaï, turc, vietnamien, indonésien, grec, italien, soit un total de 22 langues.
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, soit un total de 15 langues.

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Couvercle de l'objectif	Oui
Filtre à air	Oui (Chine uniquement)
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Lampe/Source lumineuse	RLC-128
Filtre à air	RSPL
Support mural/plafond	PJ-WMK-305 PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr