PX701HD

HOME CINÉMA HAUTE LUMINOSITÉ

Points clés

Résolution	1.920 x 1.080 / Full HD
Luminosité	3 500 lumens ANSI
Connectivité	2x HDMI / USB Type A / VGA
Haut-parleurs	10 watts
Particularité	3x Fast Input pour une latence d'entrée réduite, 5 modes d'image pour un rendu optimal



3 500 lumens ANSI	1,1x	1.920 x 1.080	12.000:1	10 watts	3x Fast Input
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE**	**HAUT-PARLEURS**	**LATENCE D'ENTRÉE**

Description du produit

Le ViewSonic PX701HD est un vidéoprojecteur de 3 500 lumens ANSI à haute luminosité et résolution Full HD 1080p, qui offre des images impressionnantes même dans les pièces lumineuses.

La technologie exclusive SuperColor™ offre une large gamme de couleurs pour des images éclatantes et fidèles dans presque tous les environnements. Une latence d'entrée (input lag) extrêmement faible garantit une action image par image plus rapide, tandis que le mode Sport restitue des détails impressionnants : profitez des scènes d'action rapides sur grand écran avec une grande précision. Grâce à la compatibilité Full HD 3D, profitez de vos films et jeux en 3D.

De plus, la fonction d'économie d'énergie SuperEco® réduit la consommation et prolonge la durée de vie de la lampe jusqu'à 20 000 heures. Les nombreuses options de connexion incluent deux entrées HDMI et une alimentation USB

Accessoires en option

(sélection)



RLC-119
Lampe de rechange



HB10B
Kit HDBaseT

EAN 76690785401 5



VC10
Dongle HDMI pour présentations sans fil
EAN 76690793961 3

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Système de projection	0.47" 1080p DLP
Résolution native	1920x1080
Luminosité	3500 lumens ANSI
Contraste (mode SuperEco)	12000:1
Couleurs	1,07 milliard de couleurs
Source lumineuse	Lampe
Durée de vie source (normal)	5000
Durée de vie source (SuperEco)	20000
Objectif	F=2.0-2.05, f=15.843-17.445mm
Décalage de projection	110%+/-6%
Rapport de projection	1.5-1.65
Zoom optique	1.1x
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	1m-10.96m (100"@3.32m)
Correction trapézoïdale	+/- 40° (V)
Lens shift vertical	Ja (+/- 5%)
Niveau sonore (normal)	31dB
Niveau sonore (Eco)	27dB
Latence d'entrée (input lag)	16ms
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced Blanking
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
ENTRÉES	
VGA (partagé avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
SORTIES	
VGA	1
Audio (3,5 mm)	1
Haut-parleurs	10W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/ 1.5A)
CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1
DIVERS	
Tension d'entrée	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation	Normal : 300 W Veille : <0,5 W
Temp. de fonctionnement	0~35℃
l'emballage	Brun
Poids de l'appareil	2.59kg
Poids d'expédition	3.75kg
Dimensions appareil (LxPxH)	312x222x108mm
Dimensions de l'emballage (BxTxH)	415x168x297mm
Langues OSD	23
Langues du manuel	20

CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1
Guide rapide	1
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)
ACCESSOIRES EN OPTION	
Lampe de rechange	RLC-119
FONCTIONS VIDÉO	
SuperColor	Oui
3D Blu-ray	Oui
3D Ready	Oui
FONCTIONS CONNECTIVITÉ	
Audio Pass Through (veille)	Oui
VGA Pass Through (veille)	Oui
• vController	Ja (RS232)
• Extron	Ja (RS232)
FONCTIONS CONFORT	
Code télécommande x8	Oui
Mires préchargées	Oui
Auto Power on - HDMI CEC Function	Oui
Auto Power on - Signal Power on by HDMI	Oui
Auto Power on - Signal Power on by VGA1	Oui
Auto Power on - Direct Power on	Oui
Smart Energy - Auto Power off	Oui
Smart Energy - Sleep Timer	Oui
Smart Energy - Power Saving	Oui
Extinction rapide	Oui
DDC/CI (contrôle OSD virtuel via VGA)	Oui
Minuteur de présentation	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Verrouillage clavier	Oui
3X Fast Input	Oui
Mode haute altitude	Oui
vColorTuner	Oui
Mise à jour logicielle	Ja (USB, RS232)
Garantie	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)
Code EAN	
Code EAN	76690700176 1

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

PX701HD

HOME CINÉMA HAUTE LUMINOSITÉ

Connectique







01. 2 x entrée HDMI
02. Entrée audio
03. Sortie audio
04. USB Typ C
05. Prise d'alimentation
06. Entrée VGA
07. Sortie VGA
08. Encoche Kensington
09. Entrée RS232

CERTIFICATIONS

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr