X1

Vidéoprojecteur LED Full HD

Points clés



- Vidéoprojecteur LED Full HD
- Technologie LED de 3e génération, durée de vie de 30 000 heures
- 3 100 lumens pour des images claires et lumineuses
- Technologie Cinema SuperColor+™ pour une gamme de couleurs étendue
- Haut-parleurs conçus sur mesure par Harman Kardon
- Connectivité intelligente grâce au Wi-Fi, au Bluetooth et à l'USB-C
- Décalage vertical de l'objectif, correction trapézoïdale H/V et zoom 1,3x
- Vidéoprojecteur LED intelligent 3 100 lumens

Description du produit

Le X1 est le premier vidéoprojecteur intelligent haute luminosité sans lampe de ViewSonic pour une utilisation domestique. Doté de la technologie LED de 3e génération et d'une luminosité de 3100 lumens, le X1 ne nécessite aucun changement de lampe au mercure ce qui est un atout considérable pour le respect de l'environnement. Il offre un affichage immédiat et immersif sur grand écran grâce à la fonction d'allumage et d'extinction instantanés, à des couleurs éclatantes couvrant 125 % de la norme Rec.709 et à une durée de vie impressionnante de 30 000 heures. Les deux haut-parleurs conçus par Harman Kardon délivrent un son puissant, qui remplit la pièce, pour animer vos soirées cinéma ou diffuser de la musique directement depuis votre smartphone, avec la possibilité de connecter des écouteurs Bluetooth pour un usage personnel. La connectivité Wi-Fi intégrée permet l'affichage d'appareils intelligents sur le grand écran, rendant le streaming de contenu plus facile. Avec le déplacement vertical de l'objectif, le zoom optique 1,3x, le trapèze H&V et les capacités de réglage des 4 coins, l'installation de ce vidéoprojecteur 1080p est non seulement un jeu d'enfant, mais aussi une modernisation du Home cinéma.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique



DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	3.6kg
Poids brut	5.5kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	355x244x121mm
Dimensions de l'emballage	490x376x313mm

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
USB Type C	1 (5V/ 1A)
Entrée audio (3,5 mm)	1
Entrée audio (Bluetooth)	1 (BT4.2)
USB Type A	1 (lecteur USB 2.0 x1)
Entrée Wi-Fi	1 (5Gn)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (Bluetooth)	1 (BT4.2)
Haut-parleur	Cube 6W x2 (large bande x2)
USB Type A (alimentation)	1 (USB 2.0 - 5V/1A x1, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" 1080p
Résolution native	1920x1080
Type de DMD	DC3
Luminosité	3100 (lumens LED)
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	LED
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	30000
Puissance de la lampe	RGBG LED
Objectif	F=2.59-2.87, f=16.88-21.88mm
Décalage de projection	110%+/-5%
Rapport de projection	1.15-1.5
Zoom optique	1.3X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	60"-150"
Distance de projection	1.53m-4.98m (100"@2.55m)
Correction trapézoïdale	H : +/-40°, V : +/-40°
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+10%, -0%
Bruit audible (Normal)	31dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Stockage local	16 Go au total (11 Go de stockage disponible)
Décalage d'entrée	8.3ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
USB Type C	1 (5V/ 1A)
Entrée audio (3,5 mm)	1
Entrée audio (Bluetooth)	1 (BT4.2)
USB Type A	1 (lecteur USB 2.0 x1)
Entrée Wi-Fi	1 (5Gn)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (Bluetooth)	1 (BT4.2)
Haut-parleur	Cube 6W x2 (large bande x2)
USB Type A (alimentation)	1 (USB 2.0 - 5V/1A x1, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 218W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Couleur
Poids net	3.6kg
Poids brut	5.5kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	355x244x121mm
Dimensions de l'emballage	490x376x313mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, indien, arabe, vietnamien, grec, hongrois (24 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble USB-C	1 (1m)
Télécommande	1 (rétroéclairée)
Guide de démarrage rapide	Oui

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr