X2000L-4K

Vidéoprojecteur laser ultra-courte focale 4K HDR

Points clés



- Vidéoprojecteur laser ultra-courte focale 4K HDR
- Une véritable expérience visuelle immersive 4K HDR
- Rapport de projection ultra court de 0,22
- Permet d'obtenir une image de 100" à une distance de 23 cm
- Technologie de phosphore laser de deuxième génération
- Une durée de vie de 20 000 heures.
- Système audio de niveau professionnel par Harman Kardon
- Vidéoprojecteur laser 4K HDR ultra-courte focale
- Connectivité intelligente grâce au Wi-Fi et au Bluetooth

Description du produit

Le X2000L-4K est le vidéoprojecteur laser intelligent à ultra courte focale de ViewSonic. Combinant une véritable résolution 4K UHD, la prise en charge HDR/HLG, des couleurs cinématographiques 100% Rec.709 et des haut-parleurs Harman Kardon sur mesure avec prise en charge des bandes sonores Dolby/DTS, le X2000L-4K offre un véritable spectacle audiovisuel dès sa sortie du carton. Capable de projeter une image de 100 pouces à une distance de 23,4 cm, le rapport de projection ultra court de 0,22 offre une expérience immersive, ainsi que des capacités de réglage sur 4 angles de l'image pour transformer pratiquement n'importe quelle surface en une toile de cinéma, ou en un concert en direct au-delà de votre imagination. Construit avec la technologie laser phosphore de 2e génération, le X2000L-4K est conçu pour votre divertissement; il vous accompagnera pendant 20 000 heures* de projection de qualité. Des fonctionnalités intelligentes telles que le Wi-Fi intégré pour le partage de contenu sans fil depuis vos appareils mobiles et le Bluetooth pour des options audio flexibles rendent le streaming de contenu plus facile que jamais.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

X2000L-4K

Vidéoprojecteur laser ultra-courte focale 4K HDR

Dimensions et connectique



DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	6.80kg
Poids brut	9.90kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	451x332x100mm
Dimensions de l'emballage	577x488x187mm

ENTRÉE	
Entrée AV (3.5mm)	1
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (Bluetooth)	1 (BT4.2)
USB Type A	2 (lecteur USB 2.0 x2)
Entrée RJ45 (réseau)	1
Entrée Wi-Fi	1 (5Gn)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (Bluetooth)	1 (BT4.2)
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (partagé avec l'entrée HDMI)
Haut-parleur	Cube 25W x2 (tweeter 10W + woofer 15W) x2
USB Type A (alimentation)	2 (USB 2.0 - 5V/1.5A x2, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
USB Type A (service)	1 (partagé avec l'entrée USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

X2000L-4K

Vidéoprojecteur laser ultra-courte focale 4K HDR

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.47" 4K-UHD
Résolution native	3840x2160
Luminosité	2000 (lumens ANSI)
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Système laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Puissance de la lampe	Nichia 74W x1
Objectif	F=3.2, f=2.335mm
Décalage de projection	140%+/-5%
Rapport de projection	0.22
Zoom optique	Fixe
Taille de l'image	65"-150"
Distance de projection	0.082m-0.520m (100"@0.234m)
Bruit audible (Normal)	32dB
Bruit audible (Eco)	30dB
Stockage local	32 Go au total (26 Go de stockage disponible)
Décalage d'entrée	40ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée AV (3.5mm)	1
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (Bluetooth)	1 (BT4.2)
USB Type A	2 (lecteur USB 2.0 x2)
Entrée RJ45 (réseau)	1
Entrée Wi-Fi	1 (5Gn)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (Bluetooth)	1 (BT4.2)
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (partagé avec l'entrée HDMI)
Haut-parleur	Cube 25W x2 (tweeter 10W + woofer 15W) x2
USB Type A (alimentation)	2 (USB 2.0 - 5V/1.5A x2, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
USB Type A (service)	1 (partagé avec l'entrée USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 250W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	6.80kg
Poids brut	9.90kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	451x332x100mm
Dimensions de l'emballage	577x488x187mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, indien, arabe, vietnamien, grec, hongrois (24 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1 (rétroéclairée)
Guide de démarrage rapide	Oui

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-304 PJ-WMK-007

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr