



전자칠판용 프로젝터 PJD8653WSI

※ 램프 보증 1년내 사용 시간 무제한 보증

전자칠판용 극단초점 프로젝터

두사람이 동시에판서가 가능하며 듀얼 펜 및 판서 S/W 사용하면 두 명의 사용자가 동시에 판서를 작성하거나 아이디어를 공유하고 상호 작용하는 투사된 이미지를 그릴 수 있습니다.

판서 S/W(ViewDraw2)는 배경, 템플릿, 복사본 저장(JPG 형식) 기능, 커튼 / 스포트 라이트를 기능을 가지고 있으며, 사용자가 파일을 드래그 하거나 무선마우스와 같이 PC를 조작할 수 있습니다.

최대 7,000시간의 긴 램프 수명

새로운 고급 조명 기술로 램프 수명을 연장하고 유지 보수 비용을 절약 할 수 있습니다.





짧은 투사 거리

극단초점 렌즈로 제한된 공간에서 큰 화면을 구현하며 (70Cm@ 80") 프로젝터의 광원이 화면에 가까이 있기 때문에, 영사 된 이미지가 강연자의 그림자에 방해되거나 눈부심이 없으며, 화이트보드를 스크린으로 사용하여도 핫스팟이 발생하지 않습니다.



LAN 제어 및 모니터링

프로젝터를 모니터링 및 원격으로 프로젝터를 관리 할뿐만 아니라 통합된 Crestron의 전자 제어 시스템과 RoomView를 익스프레스 관리 소프트웨어를 사용하면 프로젝터 상태 알림을 받을 수 있습니다.



와이드 스크린 **WXGA** 해상도

1280x800 (WXGA) 해상도를 지원하며 회의실에서 와이드 스크린 노트북을 연결, 또는 교실에서 최신의 HD 720p의 / 1080P의 내용을 보여주어 화면비 왜곡이 없는 이미지를 보장합니다.

PJD8653WSI는 1,024,000 픽셀의 탁월한 픽셀 단위로 이미지 성능을 제공하며, XGA의 1.3배, SVGA 2.1 배 더 많은 픽셀을 제공하여 상세 이미지와 화질을 향상시킵니다.

기타 기능

- 자동 소스 탐지를 감지 소스 입력하고 자동으로 컴퓨터와 동기화
- SD (480i/480p)에서 HD(720p/1080i/1080p)까지 지원하여 폭 넓은 멀티미디어 애플리케이션을 지원합니다.
- 통합 된 16W 스피커 이상 제공



Technical Specifications

디스플레이	유형	0.55" Digital Micromirror Device (DLP™)
	해상도	1280x800
	렌즈	Fixed zoom / Manual optical focus
	크기	60 - 110 inch
	투사 거리	0.5m - 0.8m
	램프	240 watt
	밝기	3000 ANSI 루멘
	명암비	8000:1
	키스톤 보정	Vertical digital keystone correction (+/- 15°)
	가로 세로 비율	16:10 (native), 4 : 3 (Supports)
오디오	스피커	8-watt (x2)
입력 신호	비디오	NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	주파수	Fh: 31-100KHz; Fv: 48-120Hz
호환성	PC	VGA to 1600x1200 UXGA
	Mac	Up to UXGA (may require MAC adaptor)
커넥터	RGB 입력	15-pin mini D-sub (x2)
	RGB 출력	15-pin mini D-sub
	컴포지트 비디오	RCA jack
	S 비디오	4-pin mini-DIN
	컴포넌트 비디오	15-pin mini D-sub (x2, shared with RGB)
	디지털	HDMI 1.4 (x1)
	오디오	Input: RCA L/R (x2); Output: 3.5mm mini jack (x1)
	컨트롤	RS-232 (DB-9 x1)
	USB	Type-B: Mini Type B (interactive, mouse control and service)
인터랙티브	전자칠판	Interactive whiteboard S/W installed To support 2 users when hand-writing at same time
전력	전압	100~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal)
	소모량	300W (typ) / <0.5W (stand-by mode)
컨트롤	기본	Power, keystone/arrow keys, left, menu/exit, right, source, enter
	OSD	Picture, Video/Audio, Setting, Option, Language, Information (See user guide for full OSD functionality)
작동 조건	온도	32°F–104°F (0°C–40°C)
	습도	10%–90% (non-condensing)
치수	물리적	357mm (폭) x 231mm (신장) x 367mm (깊이)
중량	순	7.3 kg
규정		UL/ cUL/ FDA(CDRH report)/CB/FCC/TUV/GS + PAH /KC(Korea) TUV (IEC60825-1)/CE EMC Report / CCC

1. Power Cord, 1.8m, black 1 * 2. VGA Cable, 1.8m, black x 1 3. Remote Control with Laser pointer and AAA Batteries x 2 4. Quick Start Guide (one sheet version), x1. 5. ViewSonic CD Wizard (w User Manual) x 1. 6. Warranty card & sticker (VSCN only) * Applicable power cord is shipped with the projector to the point of destination (European and UK power cords must be included for VSE shipment).
**Actual content may differ from market to market